

PROSPETTO DI SISTEMA PARETE: LIVELLANTI PER PARETI, RASANTE PER FACCIATE, MANO DI FONDO



Prodotto	Campi d'impiego	Spessori	Tempo d'applicazione (+20 °C)	Tempo d'indurimento (+20 °C)	Consumo polvere per m ² /mm
ARDEX A 826 Rasante per pareti	Interni. Per la realizzazione di superfici lisce, piane su pareti e soffitti. Per chiudere crepe e fori; riempire fughe. • Applicabile fino a livello zero anche in spessori grossi. Esente da crepe • "Non infiammabile" secondo la norma DIN 4102, parte 4	qualsiasi spessore	1 ora	1-2 ore	0,9 kg
ARDEX A 828 Riempitivo per pareti	Interni. Per lisciare, intonacare, livellare superfici di parete e soffitto, per la tinteggiatura e lavori di tappezzeria. Riempire avvallamenti grandi in pareti e soffitti. Per il riempimento di crepe, fori, fughe e fessure. • Non ritira • Si applica facilmente in una sola fase di lavoro in spessori di più cm • "Non infiammabile" secondo la norma DIN 4102, parte 4 • Per riempire fughe di pannelli in cartongesso	qualsiasi spessore	30 minuti	45 minuti	1,0 kg
ARDEX A 900 Rasante per interventi di ripristino e decorazione	Interni. Ripristinare e rasare superfici di soffitti e pareti, ottimo per riempire cavità estese e crepe profonde. Ad indurimento ed asciugamento rapido. Anticrepa, anche in strati spessi. Ad alto potere riempitivo Facile applicazione Tiratura a liscio e a ruvido	qualsiasi spessore	30 minuti	dopo circa 24 ore	1,0 kg
ARDEX F 3 Rasante e riempitivo per superfici e ripristino parziale	Interni ed esterni. Per riempire ripristinare e livellare superfici di facciate, soffitti e pareti. • Ad indurimento ed asciugamento rapido • Non si screpola in strati di qualsiasi spessore • A temperatura normale dopo 1 giorno è possibile eseguire trattamenti successivi come collanti, tinteggiatura ed applicazione di carta da parati	qualsiasi spessore	30 minuti	90 minuti	1,0 kg
ARDEX F 11 Rasantegrosso per facciate	Interni ed esterni. Lisciare, riparare e livellare facciate, pareti e soffitti. Per riempire fessure, buchi e cavità estese in pareti e soffitti. • Resistente alle intemperie, deformabilità moderata, traspirante	puro fino a strati di 5 mm strati superiori ai 5 mm miscelare con sabbia	1 ora	90 minuti	1,2 kg
ARDEX P 51 Mano di fondo a dispersione	Interni. Ponte d'adesione, mano di fondo, riempitivo di pori con effetto idrorepellente. • Ponte d'adesione per calcestruzzi lisci (diluizione 1 : 3) • Mano di fondo su pareti e intonaci di gesso, sottofondo per ARDEX A 900 (diluizione 1 : 3)		qualsiasi	Lasciare asciugare la mano di fondo finché diventa una pellicola bianca	diluizione 1 : 1/2 circa 200 gr/m ² diluizione 1 : 1 circa 150 gr/m ² diluizione 1 : 3 circa 50 gr/m ² puro circa 300 gr/m ²
ARDEX P 4 Mano di fondo multifunzionale rapido	Interni ed esterni. Pareti, pavimenti e soffitti. Mano di fondo e ponte d'aderenza per sottofondi assorbenti e non assorbenti come: Beton, cemento ed intonaci calce cemento, massetti in cemento ed in solfato di calcio, piastrelle e lastre, terrazzo, pitture a dispersione, vecchi collanti resistenti all'acqua, massetti molto secchi, rivestimenti in PVC, masse spatolabili e livellanti		qualsiasi	60 minuti circa Lasciare asciugare la mano di fondo finché diventa una pellicola bianca	circa 100 - 500 gr/m ² a seconda delle condizioni del massetto
ARDEX P 82 Mano di fondo a base di resine sintetiche	Interni. Mano di fondo e ponte d'adesione per supporti lisci e compatti. • Pannelli truciolari, piastrelle e vernici		1 ora	1-3 ore dipende dalle condizioni in cantiere	100 - 200 gr
ARDEX W 820 SUPERFINISH Rasante per pareti a spruzzo	Per pareti e soffitti interni. Spatulatura, lisciatura e intonatura di pareti e soffitti, riempimento di fori, avvallamenti e fessure, sigillatura di fughe nelle lastre in cartongesso e in altri elementi edili. - Per spessori da 0 a 20 mm - Elevata proprietà di riempimento - Lunghi tempi di lavorazione e finitura - "Non infiammabile" in conformità con EN 13501, parte 1	In un'unica mano fino a 20 mm	Ca. 3 ore		1 kg
ARDEX R 1 Rasante per rinnovamento	Per interni. Lisciatura e spatolatura di pareti e soffitti durante opere di costruzione o di ristrutturazione. Combina i vantaggi di un rasante a dispersione con la velocità d'asciugatura di un rasante a presa rapida. Esecuzione in base al livello di qualità Q1-Q4.		1/2 ora	Ca. 45-60 min	1 kg