



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
in conformità con l'allegato III del regolamento (UE) n° 305/2011,
(regolamento per i materiali da costruzione),
modificato con il regolamento delegato (UE) n° 574/2014

per il prodotto **ARDEX X 90 OUTDOOR**
n° 24261

1. Codice univoco del prodotto: **EN 12004:C2FTE-S1**
2. Settore d'impiego previsto dal produttore o settori d'impiego in conformità con le specifiche tecniche armonizzate vigenti:

malta cementizia

3. Denominazione, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del produttore:

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmerstraße 40
A – 3382 Loosdorf
Austria

4. Eventuale nome e indirizzo del responsabile delegato, designato a svolgere gli incarichi previsti dall'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (UE) n° 305/2011:

non pertinente

5. Sistema o sistemi di valutazione e controllo dell'affidabilità prestazionale del prodotto edile in conformità con l'allegato V:

sistema 3

- 6a. Nel caso di dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto disciplinato da una norma armonizzata:

L'ente notificato **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A./Applus** con il codice identificativo **0370** ha eseguito la verifica tipologica relativa alla classificazione conforme a EN 12004:2007 e a EN 12002.

6b. Nel caso in cui la dichiarazione di prestazione sia relativa a un prodotto edile per il quale sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

non rilevante

7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche sostanziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza alla trazione adesiva dopo lo stoccaggio a secco:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Resistenza alla trazione adesiva dopo lo stoccaggio in acqua:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Resistenza alla trazione adesiva dopo lo stoccaggio a caldo:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Resistenza alla trazione adesiva dopo l'alternanza gelo/brina:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Determinazione del tempo aperto:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ dopo almeno 30 min.	EN 12004:2007+A1:2012
Resistenza alla trazione adesiva iniziale dopo 6 ore:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Determinazione dello slittamento:	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012
Determinazione della deformazione:	$\geq 2,5 \text{ mm e } < 5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012
Classe antincendio:	E	EN 12004:2007+A1:2012

8. La prestazione del presente prodotto è conforme alla/e prestazione/i dichiarate. Responsabile dell'elaborazione della presente dichiarazione di prestazione, in conformità con il regolamento (UE) n° 305/2011, è esclusivamente il produttore indicato.

Sottoscritto per conto e a nome del Produttore

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45

58453 Witten


Dott. Jörg W. Sieksmeier
Direttore R & S


Bernd Unterbrink
Direttore del reparto tecnico R & S

Witten, 25.08.2016

(Luogo e data del rilascio)