



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**in conformità con l'allegato III del regolamento (UE) n° 305/2011,**  
**(regolamento per i materiali da costruzione),**  
**modificato con il regolamento delegato (UE) n° 574/2014**

per il prodotto **ARDEX X 30**  
**n° 16774**

1. Codice univoco del prodotto: **EN 12004:C2E**
2. Settore d'impiego previsto dal produttore o settori d'impiego in conformità con le specifiche tecniche armonizzate vigenti:  
**malta cementizia**
3. Denominazione, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del produttore:

**ARDEX Baustoff GmbH**  
**Hürmerstraße 40**  
**A-3382 Loosdorf**  
**Austria**

4. Eventuale nome e indirizzo del responsabile delegato, designato a svolgere gli incarichi previsti dall'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (UE) n° 305/2011:  
**non pertinente**
5. Sistema o sistemi di valutazione e controllo dell'affidabilità prestazionale del prodotto edile in conformità con l'allegato V:

**sistema 3**

- 6a. Nel caso di dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto disciplinato da una norma armonizzata:

L'ente notificato **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A./Applus** con il codice identificativo **0370** ha eseguito la verifica tipologica relativa alla classificazione in base a EN 12004:2007.

L'ente notificato **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** con il codice identificativo **0432** ha eseguito la verifica tipologica relativa al comportamento al fuoco.

6b. Nel caso in cui la dichiarazione di prestazione sia relativa a un prodotto edile per il quale sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea:


**non rilevante**


7. Prestazione dichiarata:

<b>Caratteristiche sostanziali</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Specifica tecnica armonizzata</b>
Resistenza alla trazione adesiva dopo lo stoccaggio a secco:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Resistenza alla trazione adesiva dopo lo stoccaggio in acqua:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Resistenza alla trazione adesiva dopo lo stoccaggio in luogo caldo:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Resistenza alla trazione adesiva dopo lo stoccaggio con alternanza gelo/brina:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Determinazione del tempo aperto:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ dopo almeno 30 minuti	EN 12004:2007+A1:2012
Resistenza iniziale alla trazione adesiva dopo 6 ore:	nessuna performance rilevata	EN 12004:2007+A1:2012
Determinazione dello slittamento:	nessuna performance rilevata	EN 12004:2007+A1:2012
Determinazione della deformazione:	nessuna performance rilevata	EN 12004:2007+A1:2012
Classe antincendio:	A1	EN 12004:2007+A1:2012

8. La prestazione del presente prodotto è conforme alla/e prestazione/i dichiarate.  
Responsabile dell'elaborazione della presente dichiarazione di prestazione, in conformità con il regolamento (UE) n° 305/2011, è esclusivamente il produttore indicato.

Sottoscritto per conto e a nome del produttore da:

  
Dott. Jörg W. Sieksmeier  
Direttore R & S

  
**ARDEX GmbH**  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten  
Dott. Denis Heller  
Direttore del reparto tecnico R & S

Witten, 19.06.2017

(Luogo e data del rilascio)