



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
in conformità con l'allegato III del regolamento (UE) n° 305/2011,
(regolamento per i materiali da costruzione),
modificato con il regolamento delegato (UE) n° 574/2014

per il prodotto ARDEX S 28 NUOVO
n° 19164

1. Codice univoco del prodotto: **EN 12004: C2FTE-S1**
2. Settore d'impiego previsto dal produttore o settori d'impiego in conformità con le specifiche tecniche armonizzate vigenti:

malta cementizia

3. Denominazione, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del produttore:

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
A-3382 Loosdorf
Austria

4. Eventuale nome e indirizzo del responsabile delegato, designato a svolgere gli incarichi previsti dall'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (UE) n° 305/2011:

non pertinente

5. Sistema o sistemi di valutazione e controllo dell'affidabilità prestazionale del prodotto edile in conformità con l'allegato V:

sistema 3

- 6a. Nel caso di dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto disciplinato da una norma armonizzata:

L'ente notificato **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** con il codice identificativo **0432** ha eseguito la verifica tipologica relativa alla classificazione in base a EN 12004:2007

L'ente notificato **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A./Applus** con il codice identificativo **0370** ha eseguito la verifica tipologica relativa alla classificazione in base a DIN EN 12002

L'ente notificato **TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI YAPI MALZEMELERİ** con il codice identificativo **1783** ha eseguito la verifica tipologica relativa al comportamento al fuoco.

6b. Nel caso in cui la dichiarazione di prestazione sia relativa a un prodotto edile per il quale sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

non rilevante

7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche sostanziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza alla trazione adesiva dopo lo stoccaggio a secco:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Resistenza alla trazione adesiva dopo lo stoccaggio in acqua:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Resistenza alla trazione adesiva dopo lo stoccaggio in luogo caldo:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Resistenza alla trazione adesiva dopo lo stoccaggio con alternanza gelo/brina:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Resistenza iniziale alla trazione adesiva, dopo 6 ore:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Comportamento al fuoco:	A2-s1, d0	EN 12004:2007+A1:2012
Emissione di sostanze pericolose:	Si veda scheda tecnica di sicurezza	

Caratteristiche aggiuntive	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Determinazione del tempo aperto:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}$ dopo min. 30 min.	EN 12004:2007+A1:2012
Determinazione dello slittamento:	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012
Determinazione della deformazione:	$\geq 2,5 \text{ mm}$ e $< 5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012

8. La prestazione del presente prodotto è conforme alla/e prestazione/i dichiarate. Responsabile dell'elaborazione della presente dichiarazione di prestazione, in conformità con il regolamento (UE) n° 305/2011, è esclusivamente il produttore indicato.

Sottoscritto per conto e a nome del produttore da

ARDEX GMBH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten

Dott. Jörg W. Sieksmeier
Direttore R & S

Dott. Denis Heller
Direttore del reparto tecnico R & S

Witten, 08.10.2018

(Luogo e data del rilascio)