



ARDEX TP 50

Bandella perimetrale per massetti

Bandella perimetrale per massetti autoadesiva per evitare ponti acustici con lavori di spatolatura e di livellamento nonché con la posa di rivestimenti di piastrelle, lastre, pietra naturale e pietra cementizia lavorata

Bandella perimetrale per massetti per garantire la protezione contro il rumore aereo e da calpestio per lavori di spatolatura su costruzioni con pavimento in legno

Impedisce ponti acustici e raccordi rigidi alle pareti con l'installazione di sistemi di isolamento da rumore da calpestio e disaccoppiamento

Applicazione facile anche negli angoli

Altezza 50 mm, spessore 5 mm



Reg.No.37344

Produttore con
sistema certificato
di Quality-Management
DIN EN ISO 9001

ARDEX s.r.l.
Via Alessandro Volta, 73
Località Pigna
25015 Desenzano d/G (BS)
Tel. +39 030 9119952
Fax +39 030 9111840
www.ardex.it

ARDEX TP 50

Bandella perimetrale per massetti

CAMPI D'IMPIEGO:

Interni ed esterni.

Per realizzare fughe di bordo sicure per il raccordo alla parete e per impedire tensioni lungo i bordi nonché ponti acustici con lavori di spatolatura e di livellamento con masse spatolabili autolivellanti e stabili.

Per realizzare fughe di bordo per il raccordo alla parete con la posa di rivestimenti di piastrelle, lastre, pietra naturale e pietra cementizia lavorata.

Ad esempio su calcestruzzo grezzo, massetti su strati di separazione, pavimenti in legno con assi in truciolo, vecchi rivestimenti in pietra e ceramica.

DESCRIZIONE:

ARDEX TP 50 è costituito in schiuma di polietilene imputrescibile con un vello autoadesivo per il blocco del pavimento.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO:

Il sottofondo deve essere asciutto, privo di sostanze di separazione e solido. Le superfici del pavimento devono essere pulite, eliminate grossi dislivelli in modo da assicurare che il vello autoadesivo possa essere incollato con tutta la superficie sul sottofondo.

Dopo va tolta la pellicola protettiva dal vello autoadesivo e ARDEX TP 50 va incollato senza tirarlo, con cura e premendo bene sul pavimento.

Per lo sviluppo di angoli interni l'espanso può essere inciso e il vello tagliato. Per lo sviluppo di angoli esterni il vello va inciso. In alternativa ARDEX TP 50 può essere anche schiacciato per l'uso nelle zone angolari. La fuga verticale viene coperta con un nastro adesivo, esempio tesakrepp®.

DA OSSERVARE:

La bandella per massetti può essere tagliata con un cutter dopo l'indurimento delle masse spatolabili o livellanti.

Con la posa di rivestimenti di piastrelle, lastre, pietra naturale e pietra cementizia lavorata, la bandella per massetti deve essere tagliata dopo aver fugato per impedire collegamenti con il bordo.

DATI TECNICI

secondo le norme di qualità ARDEX:

Altezza della bandella

per massetti: circa 5 cm

Spessore della bandella

per massetti: circa 5 mm

Permeabile alla diffusione del vapore acqueo:

si

Resistente all'umidità:

si

Colore:

grigio

Confezione:

scatola contenente 4 rotoli da 25 m cadauno

Stoccaggio:

conservabile in ambienti freschi ed asciutti per circa 12 mesi nella confezione chiusa originale

La qualità dei nostri prodotti è garantita. Le nostre indicazioni per l'uso si basano su test collaudati e sulla nostra esperienza; sono, tuttavia, da intendersi come indicazioni generali. Vista l'impossibilità di controllare il modo d'utilizzo dei nostri prodotti nei diversi cantieri, non possiamo assumerci alcuna responsabilità riguardo alla tecnica d'applicazione e all'esecuzione dei lavori stessi.