




ARDEX P 10 SR

2-K Resina riparatrice bicomponente a presa rapida



Resina di silicato bicomponente con ampio spettro d'impiego

Per interni

Odore neutro

A bassissime emissioni

Per la saldatura di crepe e fughe

Bassa viscosità e buona penetrazione

Per l'incollaggio di guide metalliche e profili

Indurimento e sollecitazione rapidi

Nessun miscelatore necessario

Applicazione precisa e semplice

Produttore con sistema certificato per il
controllo di qualità DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX srl
Via A. Volta, 73
25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel.: 030/911 99 52
Fax: 030/ 911 18 40

office@ardex.it
www.ardex.it

ARDEX P 10 SR

2-K Resina riparatrice bicomponente a presa rapida

Campi d'impiego:

Per interni.

Su sottofondi assorbenti e non assorbenti.

Per la saldatura di crepe, giunti di contrazione, fughe e riparazioni di cavità.

Come adesivo per listelli chiodati, guide e profili in metallo, legno, pietra naturale e sintetica e altri materiali compatibili.

Adatto a massetti riscaldanti e non.

Descrizione:

ARDEX P 10 SR è una resina di silicato a polimeri modificati, costituita da un kit di flaconi in plastica contenenti il componente A e il componente B, comprensivo di apposite graffe e guanti protettivi.

Modalità d'impiego:

Il sottofondo deve essere stabile, asciutto, pulito e privo di elementi separatori.

Allargare crepe e fughe tramite taglio verticale e trasversale (ogni 20 cm), la cui profondità deve essere ca. 2/3 dello spessore del massetto. Durante quest'operazione prestare attenzione a tubazioni idriche e linee elettriche, come p.e. quelle del riscaldamento a pavimento. Quindi, aspirare la polvere e inserire la graffa all'interno dei tagli trasversali. La sigillatura di crepe e fughe deve avvenire solo quando il sottofondo è pronto per la posa.

Versare il componente B nel barattolo del componente A. Mescolare energicamente per ca. 15 sec. fino a ottenere un composto omogeneo, privo di striature.

In caso di miscelazione di una quantità parziale, rispettare il rapporto 1:1.

Tagliare il beccuccio del flacone nella stessa larghezza della crepa. Sigillare fughe e crepe a regola d'arte.

Eliminare immediatamente con una spatola il materiale in eccesso e, a prodotto ancora fresco, cospargere con ARDEX QS sabbia al quarzo. A indurimento avvenuto di ARDEX P 10 SR, è possibile procedere con la lavorazione della superficie dopo ca. 30-40 min.

Per l'incollaggio di listelli e profili, potrebbe essere necessaria una consistenza pastosa della resina.

A questo scopo, dopo la miscelazione, il materiale deve essere lasciato brevemente riposare all'interno del recipiente. La viscosità viene così aumentata dopo qualche minuto, così da ottenere la consistenza ottimale per l'incollaggio.

Le impurità fresche possono essere rimosse con un detergente adeguato. Il materiale indurito può essere eliminato solo meccanicamente.

Elementi e rivestimenti devono essere privi di elementi separatori.

In caso di dubbio effettuare una prova.

Le temperature più alte accorciano il tempo di lavorazione, quelle più basse lo allungano.

Avvertenze:

Lavorare ARDEX P 10 SR a una temperatura superiore ai 15° (del pavimento e dell'aria).

Osservare la temperatura minima di 10°C.

Le temperature basse di stoccaggio possono danneggiare, seppur non visibilmente, il prodotto e comprometterne le caratteristiche.

Norme di sicurezza:

Componente A:

Contiene difenilmetano diisocianato, isomeri e omologhi. Irritante sulla pelle. può provocare reazioni allergiche cutanee e gravi danni oculari.

Dannoso alla salute se inalato.

L'inalazione può provocare allergie, sintomi asmatici o problemi respiratori. Irritante sulle vie respiratorie. può essere cancerogeno. In caso di esposizione prolungata o ripetuta, può danneggiare gli organi.

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non inalare polveri/fumo/gas/nebbia/vapore/aerosol.

Indossare guanti, abbigliamento, occhiali e maschera protettivi.

In caso di sintomi alle vie respiratorie consultare il centro antiveleni/il medico.

Smaltire contenuto/recipienti in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.

Componente B:

Contiene silicato di sodio. Irritante sulla pelle. Può provocare gravi danni oculari. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non inalare polveri/fumo/gas/nebbia/vapore/aerosol.

Indossare guanti, abbigliamento, occhiali e maschera protettivi.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o i capelli):

rimuovere l'abbigliamento contaminato. Lavare la pelle con acqua/fare una doccia.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: lavare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Se possibile, rimuovere eventuali lenti a contatto.

Continuare a sciacquare.

IN CASO DI IRRITAZIONI CUTANEE: consultare un medico. In caso d'irritazione persistente, consultare un medico.

Smaltire contenuto/recipienti in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.

Dati tecnici in base alla qualità ARDEX:

Base: resina di silicato a polimeri modificati

Rapporto di miscelazione:

componente A, flacone da 300 ml (0,339 kg)
componente B, flacone da 300 ml (0,444 kg)

Quantità parziali: vol. 1:1

Densità: componente A, 1,13 g/cm²
componente B, 1,48 g/cm²

Colore: componente A, marrone
componente B, chiaro

Consumo: dipendente da larghezza e
profondità di fughe e crepe.

Tempo di lavorazione (+20° C): ca. 10 Min.

Calpestabilità (+20° C): 20 Min.

Tempo d'indurimento: 30-40 Min.

Etichettatura in base a GHS/CLP:
componente A
GHS07 "irritante"
GHS08 "tossico"
Parola chiave "pericolo"

componente B
GHS05 "corrosivo"
Parola chiave "pericolo"

Etichettatura in base a GGVSEB/ADR: (entrambi i componenti): nessuna

Confezione: kit composto da 2 flaconi in
plastica
componente A, flacone da 300 ml
(0,339 kg)
e
componente B, flacone da 300
ml (0,444 kg)
con graffe e guanti protettivi nel
cartone di 6 pezzi

Stoccaggio: conservare in posizione verticale, in
luogo asciutto e al riparo dal gelo a
una temperatura minima di 10°C, per
circa 12 mesi nella confezione
originale sigillata

Smaltimento: non contaminare suolo, corsi
d'acqua e acque reflue. Smaltire il
materiale indurito come residuo
di cantiere/rifiuto aziendale

L'azienda garantisce una qualità ineccepibile dei propri prodotti. I nostri consigli d'impiego derivano da sperimentazioni ed esperienze pratiche, che rappresentano però solo indicazioni generali senza garanzia di qualità nella realizzazione finale, poiché ARDEX non ha influenza sulle condizioni del cantiere e sull'esecuzione dei lavori. Specifiche disposizioni nazionali, basate su standard locali, regolamentazioni edili, linee guida in materia industriale o di lavorazione possono comportare particolari raccomandazioni.

