



AR-supperto in fibra di vetro

SILVER

- per il rinforzo strutturale e statico
- prodotto di fibra di vetro CEM-FIL resistenze agli alcali



Campi di impiego:

Interni. Pavimenti.

ARDEX AR-supperto in fibra di vetro aumenta

- la resistenza a trazione
- la resistenza a flessione e
- la resistenza alla rottura d'urto

dei livellanti ARDEX K 15 e ARDEX K 80, in particolare su sottofondi deboli.

Per l'armatura costruttiva o staticamente efficace di ARDEX K 15 e ARDEX K 80 su sottofondi con resistenza inadeguata come spesso si trovano nelle ristrutturazioni.

Descrizione:

Prodotto in fibra di vetro resistente agli alcali CEM-FIL.

Modalità di impiego:

Dopo l'asciugatura della mano di fondo o del ponte d'adesione, ARDEX AR-supperto in fibra di vetro viene srotolato e posato in modo

galleggiante con una sovrapposizione tra strati di 1-2 cm. ARDEX AR-supperto in fibra di vetro non va incollato al sottofondo. Bagnandolo con la spatola, il supporto non si alza.

Non è necessario il fissaggio tramite pistole spara chiodi o collanti. Utilizzando ARDEX AR-supperto in fibra di vetro si devono aerare i rasanti e livellanti (ARDEX K 15 o ARDEX K 80) dopo la loro dispersione e distribuzione con un rullo a punte.

I livellanti armati con ARDEX AR-supperto in fibra di vetro non possono essere applicati con la racla.

Strato di applicazione minimo dei rasanti ARDEX

Lo strato minimo di rasanti e livellanti da applicare come ARDEX K 15 o ARDEX K 80 è di 5 mm.

Avvertenze:

Smaltimento: smaltire i residui di prodotto come rifiuti industriali o di cantiere inerti.

ARDEX s.r.l.

Via Alessandro Volta, 73

Località Pigna

25015 Desenzano d/G (BS)

Tel. +39 030 9119952

Fax +39 030 9111840

www.ardex.it

Produttore certificato

a norma EN ISO 9001 e EN ISO 14001



AR-supperto in fibra di vetro

SILVER

Dati tecnici secondo gli standard di qualità ARDEX

Base	AR fibra di vetro
Peso specifico	120 g/m ²
Dimensioni del rotolo	15,6 m ²
Codice rifiuti	91206
Dettagli del prodotto	
Confezione	rotolo da 15,6 m ² , pallet da 48 rotoli

La qualità dei nostri prodotti è garantita. Le nostre indicazioni per l'uso si basano su test collaudati e sulla nostra esperienza; sono, tuttavia, da intendersi come indicazioni generali. Vista l'impossibilità di controllare il modo d'utilizzo dei nostri prodotti nei diversi cantieri, non possiamo assumerci alcuna responsabilità riguardo alla tecnica d'applicazione e all'esecuzione dei lavori stessi. Regolamenti regionali specifici, che si rifanno a standard regionali, regolamenti edilizi, linee guida per lavorazioni o industriali, possono portare a specifiche raccomandazioni d'utilizzo. Si prega di osservare le nostre condizioni commerciali generali ARDEX (AGB) reperibili a www.ardex.ag/agb.