



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
in conformità con l'allegato III del regolamento (UE) n° 305/2011,
(regolamento per i materiali da costruzione),
modificato con il regolamento delegato (UE) n° 574/2014

n° 16774

Codice univoco del prodotto: **16774 ARDEX X 30, EN 12004:C2E**

Settore d'impiego previsto dal produttore o settori d'impiego del prodotto edile in conformità con le specifiche tecniche armonizzate vigenti:

**malta cementizia per esigenze complesse con prolungato
tempo aperto per la posa di piastrelle e lastre in aree esterne e interne**

Denominazione, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del produttore:

**ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
A – 3382 Loosdorf
Austria**

Sistema o sistemi di valutazione e controllo dell'affidabilità prestazionale del prodotto edile in conformità con l'allegato V:

**sistema 3
comportamento al fuoco: sistema 3**

Norma armonizzata: **EN 12004:2007+A1:2012**

Enti notificati:

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A./Applus, codice identificativo 0370

MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW), codice identificativo 0432


Redatta il 05.07.2023

Prestazione dichiarata:

Caratteristiche sostanziali	Prestazione	Sistema di valutazione e analisi dell'affidabilità prestazionale	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento al fuoco:	A1	Sistema 3	EN 12004:2007+A1:2012
Resistenza all'adesione			
Resistenza alla trazione adesiva dopo lo stoccaggio a secco:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	EN 12004:2007+A1:2012
Durabilità			
Resistenza alla trazione adesiva dopo lo stoccaggio a caldo:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	EN 12004:2007+A1:2012
Resistenza alla trazione adesiva dopo lo stoccaggio in acqua:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	EN 12004:2007+A1:2012
Resistenza alla trazione adesiva dopo l'alternanza gelo/disgelo:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	EN 12004:2007+A1:2012
Emissione di sostanze nocive:	nessuna prestazione determinata		

La prestazione del presente prodotto è conforme alla/e prestazione/i dichiarate.
Responsabile dell'elaborazione della presente dichiarazione di prestazione, in conformità con il regolamento (UE) n° 305/2011, è esclusivamente il produttore indicato.

Sottoscritto per conto e a nome del produttore da:


Dott. Jörg W. Sieksmeier
Direttore R & S


ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Bernd Unterbrink
Direttore del reparto tecnico R & S

Witten, 05.07.2023

(Luogo e data del rilascio)

Caratteristiche aggiuntive del prodotto

Caratteristiche aggiuntive	Prestazione		Specifica tecnica armonizzata
Caratteristiche specifiche			
Determinazione del tempo aperto:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ dopo almeno 30 min.	Sistema 3	EN 12004:2007+A1:2012