



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**in conformità con l'allegato III del regolamento (UE) n° 305/2011,**  
**(regolamento per i materiali da costruzione),**  
**modificato con il regolamento delegato (UE) n° 574/2014**

**n° 60412**

Codice univoco del prodotto: **60412 ARDEX WA fughe epossidiche, EN 12004:R2**

Settore d'impiego previsto dal produttore o settori d'impiego in conformità con le specifiche tecniche armonizzate vigenti:

**adesivo a base di resine reattive per massime prestazioni**  
**nella posa di piastrelle e lastre in aree esterne e interne**

Denominazione, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del produttore, conformità con l'art. 11, comma 5:

**ARDEX GmbH**  
**Friedrich-Ebert-Str. 45**  
**58453 Witten**  
**Germany**

Sistema o sistemi di valutazione e controllo dell'affidabilità prestazionale del prodotto edile in conformità con l'allegato V:

**sistema 3**  
**comportamento al fuoco: sistema 4**

Norma armonizzata: **EN 12004:2007+A1:2012**

Ente notificato:

**LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A./Applus, codice identificativo 0370.**


Redatta il 20.09.2023

Prestazione dichiarata:

| Caratteristiche sostanziali                                    | Prestazione                     | Sistema di valutazione e analisi dell'affidabilità prestazionale | Specifica tecnica armonizzata |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Comportamento al fuoco:                                        | E                               | sistema 4                                                        | EN 12004:2007+A1:2012         |
| <b>Resistenza all'adesione</b>                                 |                                 |                                                                  |                               |
| Resistenza al taglio adesivo dopo lo stoccaggio a secco:       | $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$       | sistema 3                                                        | EN 12004:2007+A1:2012         |
| <b>Durabilità</b>                                              |                                 |                                                                  |                               |
| Resistenza al taglio adesivo dopo l'alternanza di temperatura: | $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$       | sistema 3                                                        | EN 12004:2007+A1:2012         |
| Resistenza al taglio dopo lo stoccaggio in acqua:              | $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$       | sistema 3                                                        | EN 12004:2007+A1:2012         |
| Emissione di sostanze nocive:                                  | nessuna prestazione determinata |                                                                  |                               |

La prestazione del presente prodotto è conforme alla/e prestazione/i dichiarate.  
Responsabile dell'elaborazione della presente dichiarazione di prestazione, in conformità con il regolamento (UE) n° 305/2011, è esclusivamente il produttore indicato.

Sottoscritto per conto e a nome del produttore da:

|                                                                                     |                                                              |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ARDEX GmbH</b><br>Friedrich-Ebert-Str. 45<br>58453 Witten |  |
| Arnd Haase<br>Vice-direttore R & S                                                  |                                                              | Dott. Robert Schulte Holthausen<br>Direttore del reparto tecnico R & S               |

Witten, 20.09.2023

(Luogo e data del rilascio)