



ARDEX SK 4 PROTECT

Nastro protettivo in rotolo

Protezione d'impermeabilizzazioni in aderenza in caso di sostituzioni o manutenzioni nelle aree delle fughe elastiche

Autoadesivo

Elastico e facile da applicare

Resistente agli alcali

Molto sottile

In combinazione con:

ARDEX S1-K/ S1-K C malta impermeabilizzante

ARDEX S 7 PLUS malta elastica

ARDEX S 8 FLOW malta impermeabilizzante autolivellante

ARDEX 8+9 malta impermeabilizzante

ARDEX SK 100 W TRICOM nastro impermeabilizzante

ARDEX 7+8 malta impermeabilizzante

Produttore con certificazione
di qualità/sistema UM in base a
DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX srl
Via Alessandro Volta, 73
25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel.: 030/9119952
Fax: 030/9111840
office@ardex.it
www.ardex.it

ARDEX SK 4 PROTECT

Nastro protettivo in rotolo

Campi d'impiego:

Per pareti e pavimenti in aree interne ed esterne.

Descrizione:

Nastro autoadesivo in tessuto doppio d'aramide rinforzato per una maggiore resistenza al taglio.

Preparazione del sottofondo:

Prima dell'applicazione di ARDEX SK 4 PROTECT, l'impermeabilizzazione deve essere completamente asciutta e il sottofondo privo di polvere, stabile e portante.

Modalità d'impiego di ARDEX SK 4 PROTECT:

ARDEX SK 4 PROTECT viene applicato dopo la completa asciugatura dell'impermeabilizzazione. A questo scopo, rimuovere la pellicola protettiva sul retro e incollare il nastro centralmente rispetto all'area della fuga esistente. Quindi procedere immediatamente con la posa delle piastrelle.

Avvertenze:

ARDEX SK 4 PROTECT non deve entrare in contatto diretto con impermeabilizzazioni o adesivi contenenti solventi. Prima dell'applicazione in aree sottoposte a particolare sollecitazione chimica aggressiva da parte di oli, carburanti o alcol, richiedere la consulenza tecnica ARDEX.

In caso di dubbio, effettuare una prova o un test di compatibilità.

DATI TECNICI secondo le norme di qualità ARDEX:

Composizione del materiale:	componente portante - tessuto in poliamide e aramide; strato adesivo: colla tempoplastica; copertura: release-liner
------------------------------------	---

Larghezza totale (ca.): 40 mm

Larghezza area resistente al taglio (ca.):

40 mm

Spessore(ca.):

0,65 mm (senza pellicola release)

Colore:

magenta/rosso brillante

Resistenza al taglio: superata in conformità con EN 388

Resistenza termica min./max.:

-5°C / + 60°C

Etichettatura in base a GHS/CLP::

nessuna

Etichettatura in base a GGVSEB/ADR:

nessuna

Stoccaggio:

circa 12 mesi in luogo asciutto nella confezione originale sigillata

L'azienda garantisce una qualità ineccepibile dei propri prodotti. I nostri consigli d'impiego derivano da sperimentazioni ed esperienze pratiche, che rappresentano però solo indicazioni generali senza garanzia di qualità nella realizzazione finale, poiché ARDEX non ha influenza sulle condizioni del cantiere e sull'esecuzione dei lavori. Specifiche disposizioni nazionali, basate su standard locali, regolamentazioni edili, linee guida in materia industriale o di lavorazione possono comportare particolari raccomandazioni.