



ARDEX SDB 15

**Banda impermeabilizzante
antiacustica, autoadesiva**

Banda impermeabilizzante per la chiusura flessibile e impermeabile di fughe da movimento, fughe perimetrali e raccordi a rischio di crepe nel sistema:

ARDEX S 1-K Massa impermeabilizzante

ARDEX 8+9 Massa impermeabilizzante

ARDEX S 7 Malta impermeabilizzante flessibile



ARDEX s.r.l.
Via Alessandro Volta, 73
Località Pigna
25015 Desenzano d/G (BS)
Tel. +39 030 9119952
Fax +39 030 9111840
www.ardex.it

ARDEX SDB 15

Banda impermeabilizzante antiacustica, autoadesiva

CAMPI D'IMPIEGO:

Interni ed esterni, parete e pavimento.

Per impermeabilizzare e chiudere fughe da movimento, fughe perimetrali, angoli, raccordi a rischio di crepe e fori nel muro.

DESCRIZIONE:

Banda impermeabilizzante butilica stabilizzata dotata di Release Liner diviso al centro e sovrapposto. Il vello permette una buona adesione con sostanze chimiche dell'edilizia.

SOTTOFONDO:

Il sottofondo deve essere asciutto, stabile, resistente e privo di polvere e sostanze distaccanti. Devono essere osservate le indicazioni contenute nelle schede tecniche delle Masse impermeabilizzanti ARDEX.

APPLICAZIONE:

Togliere metà della pellicola protettiva del Nastro impermeabilizzante antiacustico ARDEX, incollare poi il nastro autoadesivo sulla superficie orizzontale e premere bene. Togliere poi la seconda metà della pellicola protettiva e premere bene contro la superficie verticale fino ad ottenere un'aderenza ottimale con il sottofondo. Bisogna fare attenzione che la sovrapposizione dei nastri adesivi sia minimo 5 cm.

Per isolare fori nel muro tagliare un pezzo sufficientemente grande di nastro impermeabilizzante. L'apertura necessaria deve essere ritagliata in base al diametro del foro e realizzata con un taglio a croce. Applicare poi la massa impermeabilizzante sulla superficie da impermeabilizzare. Con la seconda applicazione delle Masse impermeabilizzanti ARDEX i nastri impermeabilizzanti vengono completamente coperti e inclusi così negli strati d'impermeabilizzanti.

DA OSSERVARE:

ARDEX SDB 15 Banda impermeabilizzante antiacustica non deve essere impiegato a diretto contatto con impermeabilizzanti o adesivi a base di solventi. In caso di dubbio eseguire un'applicazione di prova oppure un test d'idoneità.

DATI TECNICI

secondo le norme di qualità ARDEX:

Nel calcolo per l'applicazione bisogna tener conto di una sovrapposizione dei nastri impermeabilizzanti di almeno 5 cm.

Spessore: 0,9 mm

Larghezza: 15 cm

Lunghezza del rotolo: 20 m

Confezione: cartone da 1 rotolo

Stoccaggio: conservare in ambienti freschi e asciutti minimo 24 mesi

La qualità dei nostri prodotti è garantita. Le nostre indicazioni per l'uso si basano su test collaudati e sulla nostra esperienza; sono, tuttavia, da intendersi come indicazioni generali. Vista l'impossibilità di controllare il modo d'utilizzo dei nostri prodotti nei diversi cantieri, non possiamo assumerci alcuna responsabilità riguardo alla tecnica d'applicazione e all'esecuzione dei lavori stessi.