Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

vdw 850 Malta per giunti autocomprimente Componente A

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

vdw 850 Malta per giunti autocomprimente Componente A

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Produttore

Ditta:	ARDEX Baustoff GmbH	
Indirizzo:	Huermer Straße 40	
Città:	A-3382 Loosdorf	
Telefono:	+43/2754/7021-0	Telefax: +43/2754/2490
E-Mail:	mayer@ardex.at	
Internet:	ww.ardex.at	

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Indicazioni di pericolo: Irritante
Frasi R:
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Classificazione-GHS

Categorie di pericolo:
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: Skin Sens. 1
Pericoloso per l'ambiente acquatico: Aquatic Chronic 3
Indicazioni di pericolo:
Può provocare una reazione allergica cutanea.
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2. Elementi dell'etichetta

Avvertenza: Attenzione

Pittogrammi: GHS07



Indicazioni di pericolo

H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

P261	Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P272	Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
P273	Non disperdere nell'ambiente.
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P302+P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P321	Trattamento specifico (vedere ... su questa etichetta).
P333+P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P363	Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
P501	Smaltire il prodotto/recipiente in ....

2.3. Altri pericoli

-

Wassergefährdungsklasse 2 - wassergefährdend

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Caratterizzazione chimica

Materiale/i edile/i

Componenti pericolosi

N. CE	Nome chimico	Quantità
N. CAS	Classificazione	
N. indice	Classificazione-GHS	
N. REACH		
238-878-4	Crystal-Silica sand/gravel mixture	> 80 %
14808-60-7		
500-033-5	prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina, resine epossidiche (peso molecolare medio <= 700)	1 - 5 %
25068-38-6	Xi - Irritante, N - Pericoloso per l'ambiente R36/38-43-51-53	
603-074-00-8	Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H319 H315 H317 H411	
271-846-8	ossirano, mono[(C12-14 -alchilossi)metil] derivati	1 - 5 %
68609-97-2	Xi - Irritante R38-43	
603-103-00-4	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1; H315 H317	
	Bisphenol-F	< 1 %
28064-14-4	Xi - Irritante, N - Pericoloso per l'ambiente R43-36/38-51-53	

Lettera della frasi R e H: vedi sezione 16.

Ulteriori dati

-

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali

Non sono necessarie misure speciali.

In seguito ad inalazione

Provvedere all' apporto di aria fresca. Se le vie respiratorie presentano irritazioni, consultare un medico.

In seguito a contatto con la pelle

Cambiare indumenti contaminati.
In caso di contatto con la pelle, lavarsi con: Acqua e sapone.
In caso d'irritazione cutanea consultare un dermatologo.

In seguito a contatto con gli occhi

Sciacquare bene con acqua corrente per almeno 10 - 15 minuti tenendo gli occhi aperti. In caso di disturbi prolungati, rivolgersi al proprio oculista.

In seguito ad ingestione

Sciacquare la bocca con acqua.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Soccorso elementare, decontaminazione, cura sintomatica.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Idonei mezzi estinguenti

Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO_2). Getto d'acqua a diffusione. polvere ABC.

Mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza

nessuno/a / nessuno/a

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Materiale non combustibile.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

In caso di presenza di vapore, polvere e aerosol si deve indossare la maschera d'ossigeno. v. misure di sicurezza secondo punto 7 e 8.

6.2. Precauzioni ambientali

Coprire i pozzetti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Materiale adatto per la rimozione: Sabbia , legante universale.
Raccogliere meccanicamente e provvedere allo smaltimento in contenitori adeguati.
Pulire bene le superfici sporche.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Indicazioni per la sicurezza d'impiego

Si consiglia di impostare tutti i processi di lavoro in modo da escludere:
contatto con la pelle.
contatto con gli occhi.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio

Conservare il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo


Valori limite di soglia adottati

N. CAS	Nome dell'agente chimico	ppm	mg/m³	fib/cm³	Categoria	Provenzienza
14808-60-7	Silice cristallina - quarzo	-	0,05		TWA (8 h)	
		-	-		STEL (15 min)	

Ulteriori suggerimenti Parametri di controllo

nessuno/a / nessuno/a

8.2. Controlli dell'esposizione



Controllo dell'esposizione professionale

nessuno/a / nessuno/a

Protezione respiratoria

Necessita protezione respiratoria in caso di: formazione di aerosol o di nebbia.
Apparecchio filtrante combinato (DIN EN 141)

Protezione delle mani

Si devono indossare guanti di protezione collaudati: NBR (Caucciù di nitrile). FKM (Caucciù di fluoro (Viton)). tempo di apertura: >60 min

Protezione degli occhi

Occhiali di protezione ermetici.

Protezione della pelle

Blusa da fuochista.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico:	solido/a cristallino/a
Colore:	incolore grigio/a
Odore:	caratteristico/a

		Metodo di determinazione
Valore pH (a 20 °C):	nicht anwendbar0	
Cambiamenti in stato fisico		
Punto di fusione:	1400 °C	
Punto di ebollizione:	non applicabile	

Proprieta' esplosive

non applicabile

Proprieta' comburenti (ossidanti)

Materiale non combustibile.

Densità (a 20 °C):	1,6-1,8 g/cm³	
Idrosolubilità:	unlöslich	
Viscosità / dinamico:	non applicabile	
Tempo di scorrimento:	nicht anwendbar	

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.4. Condizioni da evitare

nessuno/a / nessuno/a

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

nessuno/a / nessuno/a

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta

nessuno/a / nessuno/a

Irritazione e corrosività

Contatto con la cute: lievemente irritante.

Effetti sensibilizzanti

Contatto con la cute: poco sensibilizzante.

Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione

nessuno/a / nessuno/a

Ulteriori dati

Non disperdere il prodotto indistintamente nell'ambiente.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
La tossicità ittica si riferisce alla forma solubile (saponificata) del prodotto.

Ulteriori dati

Wassergefährdungsklasse 2 - wassergefährdend

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Codice Europeo Rifiuti del prodotto

080410 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA; rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti); adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

Codice Europeo Rifiuti dello scarto prodotto

080499 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA; rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti); rifiuti non specificati altrimenti

Codice Europeo Rifiuto contaminate imballaggio

080499 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA; rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti); rifiuti non specificati altrimenti

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Trasporto stradale (ADR/RID)

14.2. Nome di spedizione dell'ONU: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Trasporto fluviale (ADN)

14.2. Nome di spedizione dell'ONU: Non classificato per questo modo di trasporto.

Trasporto per nave (IMDG)

14.2. Nome di spedizione dell'ONU: Non classificato per questo modo di trasporto.
Quantità limitate (LQ): -
EmS: -

Trasporto aereo (ICAO)

14.2. Nome di spedizione dell'ONU: Non classificato per questo modo di trasporto.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamentazione nazionale

Contaminante dell'acqua-classe (D): 2 - pericoloso per le acque

SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo completo delle frasi R citate nelle sezioni 2 e 3

36/38	Irritante per gli occhi e la pelle.
38	Irritante per la pelle.
43	Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
51	Tossico per gli organismi acquatici.
52/53	Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
53	Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Testo completo delle frasi H citate nelle sezioni 2 e 3

H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Ulteriori dati

I dati si basano sul nostro attuale livello di conoscenza. Essi, tuttavia, non costituiscono garanzia delle proprietà dei prodotti né rappresentano il perfezionamento di alcun rapporto legale.
Il destinatario del nostro prodotto è il solo responsabile del rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di sicurezza del subfornitore.)