



ARDEX RG Cleaner

Detergente per epossidico

Speciale detergente per la rimozione di residui di resina epossidica dopo la fugatura

Pulizia finale in cantiere di rivestimenti appena posati in grès, grès ceramico e porcellanato

Pulizia a fondo di rivestimenti molto sporchi e sottoposti a forte sollecitazione prima della lavorazione con altri prodotti ARDEX

Eliminazione di residui di resina epossidica su attrezzi e utensili

**Produttore certificato in conformità
con EN ISO 9001 ed EN ISO 14001**

ARDEX s.r.l.
Via Alessandro Volta, 73
Località Pigna
25015 Desenzano d/G (BS)
Tel. +39 030 9119952
Fax +39 030 9111840
www.ardex.it

ARDEX RG Cleaner

Detergente per epossidico

Campi d'impiego:

Per pareti e pavimenti in aree interne ed esterne. Speciale detergente per la rimozione di residui di resina epossidica dopo la fugatura. Per la pulizia a fondo di rivestimenti molto sporchi e sottoposti a forte sollecitazione e per la pulizia finale in cantiere di rivestimenti appena posati.

ARDEX RG Cleaner scioglie lo sporco generico più ostinato, come p.e. oli, pellicole di grasso, strati polimerici, cera ed emulsioni.

Sottofondo:

ARDEX RG Cleaner va impiegato su rivestimenti in grès, grès ceramico e porcellanato.

Descrizione:

Detergente concentrato alcalino composto da alcali, tensidi ed eccipienti biodegradabili, pronto per l'uso. Se necessario, può essere diluito nel rapporto 1:10.

Caratteristiche:

I componenti contenuti nel detergente sciolgono le impurità dalla superficie e li trattengono nell'acqua di risciacquo.

Lavorazione:

Eliminazione dei residui epossidici.

In base al grado di sporco, applicare ARDEX RG Cleaner puro o diluito fino a un rapporto 1:10. Lasciare agire per 10-20 min. Quindi ammorbidirlo ed eliminarlo con l'ausilio di uno spazzolone o di un pad bianco per la pulizia. In presenza d'impurità particolarmente ostinate, il detergente può essere impiegato puro o nel rapporto 1:3. In questo caso, prolungare il tempo di posa del prodotto fino a 30 min., senza tuttavia lasciarlo asciugare. Rimuoverlo quindi con un raschietto di gomma, raccoglierlo e sciacquare la superficie 1 o 2 volte con abbondante acqua limpida. Per raccogliere il materiale in eccesso sono adatti i comuni aspiratori per liquidi o i pulitori automatici (macchine pulitrici).

Pulizia a fondo:

Eliminare dapprima lo sporco sciolto e, quindi, con l'apposito utensile (spugna, panno, spazzola, ecc.), applicare ARDEX RG Cleaner puro o diluito con acqua nel rapporto 1:10, lasciando agire per 10-20 min. Non lasciare asciugare la soluzione. Rimuoverla quindi con un raschietto di gomma, raccoglierla e sciacquare la superficie 1 o 2 volte con abbondante acqua limpida. Per facilitare l'eliminazione del materiale in eccesso sono adatti i comuni aspiratori per liquidi o i pulitori automatici (macchine pulitrici).

Avvertenze:

Non impiegare su pietra naturale, marmo lucido, superfici anodizzate o laccate e su altri sottofondi sensibili alle sostanze alcaline. Si consiglia di effettuare una prova su un punto poco visibile.

Dopo la fugatura con ARDEX RG 12 o ARDEX WA, eliminare tempestivamente i residui, ma non prima di 12 ore. Quanto più i residui permangono sulla superficie, tanto più complesse risulteranno le operazioni di pulizia successive.

Norme di sicurezza/smaltimento:

Può essere corrosivo sui metalli. Può causare gravi danni cutanei e oculari. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Indossare guanti, abbigliamento, occhiali e maschera protettivi. Non inalare i vapori o l'aerosol.

In caso di contatto con la pelle (o i capelli), togliere immediatamente tutti i capi d'abbigliamento sporchi o imbibiti di prodotto. Lavare accuratamente con acqua/fare la doccia.

In caso d'inalazione, uscire all'aria aperta e collocarsi in una posizione comoda fino a quando la respirazione non si normalizza.

In caso di contatto con gli occhi, lavare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Se possibile, rimuovere eventuali lenti a contatto. Continuare a sciacquare. Smaltire contenuto/recipienti in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.

DATI TECNICI secondo le norme di qualità ARDEX:

Consumo di materiale

per la pulizia manuale: ca. 100-200 ml,
ogni 10 l d'acqua

Con pulitore automatico: ca. 300-400 ml, ogni 10 l d'acqua

Densità: ca. 1,1 g/cm³

Valore pH: ca. 14 (concentrato)

Aspetto: fluido, chiaro, giallognolo

Solubilità in acqua: completo

Temperatura di lavorazione: da 15 a 25°C ca.

Etichettatura conforme a GHS/CLP: GHS05 "corrosivo"
Parola chiave: pericolo

Etichettatura conforme a GGVSEB/ADR: classe 8, UN 1719, II, sostanza
corrosiva, alcalina e fluida (n.d.a.)

GISCODE: GG 80

Imballo: flaconi di plastica da 1 litro netto,
cartone da 10 flaconi

Stoccaggio: per ca. 24 mesi nei contenitori originali
e sigillati in luogo fresco, ma al riparo
dal gelo. Richiudere bene i flaconi aperti.

