




ARDEX TP 50

Strisce isolanti perimetrali

- Striscia isolante autoadesiva per bordi, per evitare i ponti acustici
- Facile e semplice da posare, anche negli angoli



Area di applicazione

Interni ed esterni.

Per realizzare giunti di raccordo con la parete in modo sicuro e prevenire tensioni ai bordi e ponti acustici durante le operazioni di stuccatura e livellamento con prodotti autolivellanti.

Per la realizzazione di giunti di raccordo con la parete nella posa di rivestimenti in piastrelle, lastre, pietra naturale e pietra artificiale.

Ad esempio su calcestruzzo grezzo, massetti galleggianti, massetti su strato separatore, pavimenti in pannelli di truciolato e listoni di legno, vecchi rivestimenti in pietra e ceramica.

Per evitare ponti acustici durante i lavori di stuccatura e livellamento, nonché durante la posa di rivestimenti in piastrelle, lastre, pietra naturale e pietra artificiale.

Strisce isolanti perimetrali per garantire la ventilazione posteriore e la protezione dai ponti acustici durante i lavori di stuccatura su strutture di pavimenti in legno. Impedisce la formazione di ponti acustici e collegamenti rigidi nella zona di raccordo con la parete durante l'installazione di sistemi di isolamento acustico e disaccoppiamento.

Descrizione

ARDEX TP 50 è composto da una schiuma di polietilene indeformabile e resistente alla decomposizione, dotata di un tessuto non tessuto autoadesivo per il fissaggio al pavimento.

Preparazione del sottofondo

Il sottofondo deve essere asciutto, privo di agenti distaccanti e resistente.

Se necessario, pulire accuratamente le superfici del pavimento ed eliminare le irregolarità più evidenti, in modo da garantire l'adesione completa del tessuto non tessuto autoadesivo. A seconda dei lavori successivi, il sottofondo deve essere eventualmente pretrattato con i primer ARDEX.

Lavorazione

Dopo l'estrazione dalla confezione, ARDEX TP 50 può essere srotolato alla lunghezza desiderata e tagliato con precisione. Successivamente, rimuovere la pellicola protettiva dal tessuto non tessuto autoadesivo e incollare ARDEX TP 50 sul pavimento con cura, senza pretensionarlo e esercitando una forte pressione. Per la realizzazione di angoli interni, è possibile incidere la schiuma e tagliare il tessuto non tessuto. Per la realizzazione di angoli esterni, occorre incidere il tessuto non tessuto. In alternativa, ARDEX TP 50 può essere anche giuntato a filo nelle zone d'angolo. Il giunto verticale va ricoperto con nastro adesivo, ad esempio tesakrepp®.

Da notare

Dopo l'indurimento dello stucco o del livellante, la striscia perimetrale può essere rifilata con un taglierino. In caso di posa di rivestimenti in piastrelle, lastre, pietra naturale e pietra artificiale, per evitare che si formino giunti perimetrali, la striscia isolante perimetrale deve essere tagliata dopo la stuccatura.

ARDEX TP 50

Strisce isolanti perimetrali

Dati tecnici secondo lo standard di qualità ARDEX

Colore	grigio
Spessore	5 mm
Altezza	50 mm
Permeabile al vapore acqueo	si
Resistente all'umidità	si

Dettagli sul prodotto

Confezionamento	Scatola contenente 4 rotoli da 25 m ciascuno
Conservazione	Si conserva per circa 12 mesi in locali freschi e asciutti, nella confezione originale sigillata.

Consulenza applicativa

Assistenza tecnica:
Tel: +39 030 911 9952
Fax: +39 030 911 1840
Mail: office@ardex.it