



AR-supperto in fibra di vetro

SILVER

- per il rinforzo strutturale e statico
- prodotto di fibra di vetro CEM-FIL resistenze agli alcali



Campi di impiego:

Interni. Pavimenti.

ARDEX AR-supperto in fibra di vetro aumenta

- la resistenza a trazione
- la resistenza a flessione e
- la resistenza alla rottura d'urto

dei livellanti ARDEX K 15 e ARDEX K 80, in particolare su sottofondi deboli.

Per l'armatura costruttiva o staticamente efficace di ARDEX K 15 e ARDEX K 80 su sottofondi con resistenza inadeguata come spesso si trovano nelle ristrutturazioni.

Descrizione:

Prodotto in fibra di vetro resistente agli alcali CEM-FIL.

Modalità di impiego:

Dopo l'asciugatura della mano di fondo o del ponte d'adesione, ARDEX AR-supperto in fibra di vetro viene srotolato e posato in modo

galleggiante con una sovrapposizione tra strati di 1-2 cm.

ARDEX AR-supperto in fibra di vetro non va incollato al sottofondo. Bagnandolo con la spatola, il supporto non si alza.

Non è necessario il fissaggio tramite pistole spara chiodi o collanti. Utilizzando ARDEX AR-supperto in fibra di vetro si devono aerare i rasanti e livellanti (ARDEX K 15 o ARDEX K 80) dopo la loro dispersione e distribuzione con un rullo a punte.

I livellanti armati con ARDEX AR-supperto in fibra di vetro non possono essere applicati con la racla.

Strato di applicazione minimo dei rasanti ARDEX

Lo strato minimo di rasanti e livellanti da applicare come ARDEX K 15 o ARDEX K 80 è di 5 mm.

Avvertenze:

Smaltimento: smaltire i residui di prodotto come rifiuti industriali o di cantiere inerti.

ARDEX s.r.l.

Via Alessandro Volta, 73

Località Pigna

25015 Desenzano d/G (BS)

Tel. +39 030 9119952

Fax +39 030 9111840

www.ardex.it

Produttore certificato

a norma EN ISO 9001 e EN ISO 14001

AR-supporto in fibra di vetro

SILVER

Dati tecnici secondo gli standard di qualità ARDEX

Base	AR fibra di vetro
------	-------------------

Peso specifico	120 g/m ²
----------------	----------------------

Dimensioni del rotolo	79,8 m ²
-----------------------	---------------------

Codice rifiuti	91206
----------------	-------

Dettagli del prodotto

Confezione	rotolo da 79,8 m ² , pallet da 24 rotoli
------------	---