



# ARDEX AF 800

## Fissaggio universale

- Ampio spettro di applicazione
- Ottima resa
- Elevata adesività dopo gli spostamenti
- Solubile in acqua
- Emissioni molto ridotte



Prodotto del sistema ARDEX

Caratteristiche di aderenza particolarmente sicure con le malte ARDEX, odore neutro, clima ambiente sano.

Membro della Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V., GEV (Unione dei materiali per la posa a emissioni controllate)

### Campi di applicazione:

Fissaggio molto adesivo, solubile in acqua, adatto alla stesura a rullo e a spatola per incollare:

- rivestimenti tessili con retro in vello
- rivestimenti tessili con retro in tessuto
- rivestimenti tessili con retro in schiuma liscia
- rivestimenti in CV
- ARDEX DS 40 pannelli disaccoppianti anticalpestio su sottofondi assorbenti e su rivestimenti usati in essere.

ARDEX AF 800 si distingue per il lungo periodo di conservazione aperto, l'elevata adesività dopo gli spostamenti e la buona emulsionabilità in acqua.

### Descrizione:

dispersione di polimeri, resina naturale, filler minerali, acqua, additivi e conservante: isotiazolione

### Preparazione del sottofondo:

Il sottofondo deve corrispondere ai requisiti della norma DIN 18365 "Lavori di rivestimento di pavimenti". Il sottofondo deve in particolare essere piano, permanentemente asciutto, solido, portante, privo di di-staccanti e di fessure, resistente alla trazione o alla pressione, oppure deve essere preparato in modo da soddisfare i suddetti requisiti.

I lavori di livellamento devono essere eseguiti con idonei livellanti ARDEX in combinazione con mano di fondo ARDEX

### Lavorazione:

applicare uniformemente ARDEX AF 800 con un rullo o una spatola a denti fini sul sottofondo. Durante l'operazione evitare grumi di adesi-vo. Il tempo di ventilazione dipende dal clima del locale, dalla temperatura del sottofondo e del materiale, dall'assorbimento del sottofondo nonché dalla quantità per mano. Per la posa di rivestimenti in vello, CV o altri rivestimenti spessi su sottofondi non assorbenti il fissaggio deve essere aerato abbondantemente. Per la posa di rivestimenti su-periori a buona diffusione, il rivestimento può anche essere posato nel fissaggio umido. La stabilizzazione di un tempo di ventilazione au-menta l'adesività iniziale.

Il rivestimento del pavimento va applicato entro il tempo di posa e strofinato con cura. Dopo circa 30 minuti strofinare nuovamente.

I rivestimenti superiori che a seguito dell'uso sono puliti a umido o bagnati devono essere sigillati nella zona delle giunture, ad esempio con mezzi di saldatura a freddo. Eseguire la chiusura delle fughe non prima del giorno successivo.

### Successiva rimozione del rivestimento e del fissaggio:

spruzzare abbondantemente con acqua calda non in pressione (ad esempio con canna da innaffiatura dotata di testa a doccia) poi coprire il rivestimento con pellicola e lasciare agire in funzione dello spessore del rivestimento e della quantità applicata. Infine rimuovere il rivestimento e il fissaggio con una spatola liscia o simili. Eventualmente tagliare in strisce i rivestimenti spessi (senza danneggiare il sottofondo) e staccarle. Rimuovere il fissaggio dopo l'azione dell'acqua con una spatola liscia o una spugna dura.



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)



ARDEX s.r.l.  
Via A.Volta, 73  
25015 Desenzano del Garda (BS)  
Tel.: +39 030 911 9952  
Fax: +39 030 911840  
[www.ardex.it](http://www.ardex.it)

Produttore con sistema QM/UM certificato  
secondo DIN EN ISO 9001/14001

# ARDEX AF 800

## Fissaggio universale

### Nota:

In caso di dubbio eseguire incollaggi di prova. Osservare le istruzioni di posa del produttore del parquet nonché le norme e regole del set-tore in vigore al momento.

Per rivestimenti con retro liscio o poco strutturato:

ruolo: 150–200 g/m<sup>2</sup> spatola dentata



TKB A1 circa 200 – 250 g/m<sup>2</sup>



TKB A2 circa: 250 – 300 g/m<sup>2</sup>

Per rivestimenti tessili con retro liscio o molto strutturato:  
spatola dentata



TKB B1: circa 300 g/m<sup>2</sup>

### Note:

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Durante e dopo la lavorazione e l'asciugatura, assicurare una ventilazione accurata. Evitare di consumare cibi e bevande nonché di fumare durante la lavorazione del prodotto. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare subito a fondo con acqua. Non lasciare penetrare nelle canalizzazioni, nelle acque o nel terreno. Pulire gli utensili immediatamente dopo l'uso con acqua e sapone.

Contiene prodotti di reazione di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one.

Può provocare reazioni allergiche. Il prodotto contiene isotiazolinone. Informazioni per allergie al numero +49 (0) 2302/664-0

### Smaltimento:

non lasciare penetrare nelle canalizzazioni, nelle acque o nel terreno. I contenitori in plastica svuotati dai residui, strofinati o sgocciolati, sono idonei al riciclo (Interseroh). I contenitori contenenti residui pastosi e i residui pastosi di prodotto raccolti costituiscono rifiuti speciali. I contenitori con residui induriti sono rifiuti di cantiere/rifiuti domestici.

### Dati tecnici secondo la norma di qualità ARDEX:

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Principio della materia prima:                                                                                                                                    | dispersione sintetica rimovibile                                                                                                       |
| Fabbisogno di materiale:                                                                                                                                          | 150 – 300 g/m <sup>2</sup> , a seconda del tipo di applicazione, del lato sul retro del rivestimento e della superficie del sottofondo |
| Temperatura di lavorazione:                                                                                                                                       | non inferiore a +15 °C                                                                                                                 |
| Tempo di ventilazione:                                                                                                                                            | 10 - 15 minuti su sottofondi assorbenti<br>30 - 45 minuti su sottofondi non assorbenti                                                 |
| Tempo di posa:                                                                                                                                                    | 90 -120 minuti                                                                                                                         |
| Temperature inferiori e umidità relativa superiore prolungano i tempi e possono causare inclusioni di umidità. I tempi indicati si riferiscono a +18 °C e 65% rF. |                                                                                                                                        |
| Detergente:                                                                                                                                                       | acqua                                                                                                                                  |
| Idoneità per mobili a rotelle:                                                                                                                                    | sì (rotelle conformi a EN 12529)                                                                                                       |
| Idoneità per riscaldamento a pavimento:                                                                                                                           | sì                                                                                                                                     |
| Idoneità per lavaggio a shampoo:                                                                                                                                  | sì, in abitazioni                                                                                                                      |
| EMICODE:                                                                                                                                                          | EC 1+ – emissioni molto ridotte PLUS                                                                                                   |
| GISCODE:                                                                                                                                                          | D1 – privo di solventi                                                                                                                 |
| Blauer Engel:                                                                                                                                                     | RAL-UZ 113                                                                                                                             |
| Identificativo secondo GHS/CLP:                                                                                                                                   | nessuno                                                                                                                                |
| Identificativo secondo GGVSEB/ADR:                                                                                                                                | nessuno                                                                                                                                |
| Confezione:                                                                                                                                                       | secchio con 10 kg netti                                                                                                                |
| Conservazione:                                                                                                                                                    | conservare al fresco ma al riparo dal gelo, chiudere con cura i contenitori aperti                                                     |
| Tempo di conservazione:                                                                                                                                           | circa 12 mesi nel contenitore originale chiuso                                                                                         |