



ARDEX E 90

Trattamento con resina sintetica

- Realizzazione di un letto adesivo altamente deformabile e idrorepellente



Area di applicazione

ARDEX E90 è un additivo a base di resina sintetica per la realizzazione di adesivi speciali con elevata deformabilità e proprietà idrorepellenti.

ARDEX E90 può essere combinato con ARDEX X7G FLEX, ARDEX X77, ARDEX X77W, ARDEX X78, ARDEX X80, ARDEX X80S, ARDEX X90, ARDEX S28 e ARDEX N23W NUOVO.

I corretti rapporti di miscelazione sono riportati nelle schede tecniche delle rispettive colle per piastrelle ARDEX.

In combinazione con X7G FLEX

- Realizzazione di un letto di colla altamente deformabile e idrorepellente
- Posa di piastrelle in gres porcellanato su balconi e terrazze
- Applicazione di rivestimenti ceramici su facciate
- Applicazione e posa di piastrelle su sottofondi in calcestruzzo e muratura ancora in fase di ritiro (di almeno 3 mesi)
- Posa su rivestimenti esistenti in piastrelle e lastre

In combinazione con ARDEX X 77 W:

- Realizzazione di un letto adesivo altamente deformabile e idrorepellente

- Preparazione e posa di piastrelle in gres porcellanato
- Applicazione di rivestimenti ceramici su facciate
- Preparazione e posa di piastrelle su sottofondi in calcestruzzo e muratura ancora in fase di ritiro (di almeno 3 mesi)
- Rivestimenti su massetti riscaldati

In combinazione con ARDEX X 77 / X 78:

- Realizzazione di un adesivo speciale con elevata deformabilità e proprietà idrorepellenti

In combinazione con ARDEX X 80 / X 80 S / X 90:

- Realizzazione di un adesivo speciale con elevata deformabilità e proprietà idrorepellenti
- **In combinazione con ARDEX N 23 W NUOVO:**
- Realizzazione di un adesivo speciale con elevata deformabilità e proprietà idrorepellenti
- ARDEX E 90 è un additivo a base di resina sintetica che, in combinazione con alcuni adesivi per piastrelle ARDEX, può essere utilizzato per realizzare un letto di adesivo altamente deformabile. In questo modo è possibile ampliare notevolmente il campo di applicazione degli adesivi per piastrelle (adesivi S2). Per interni ed esterni.



ARDEX E 90

Trattamento con resina sintetica

Dati tecnici secondo lo standard di qualità ARDEX

Dettagli sul prodotto

Confezione	Tanica da 4,5 kg netti
Stoccaggio	Si conserva per circa 12 mesi in locali asciutti e al riparo dal gelo, nella confezione originale ben chiusa. Chiudere bene le confezioni aperte. Conservare in posizione verticale.

Consulenza applicativa

Assistenza tecnica:
Tel.: +39 030 911 9952
Fax: +39 030 911 1840
Mail: office@ardex.it