

Panoramica dei siliconi impermeabilizzanti ARDEX

Settore d'impiego	
Contenuto	
Larghezza delle fughe	
Tempo formazione pellicola	
Elasticità	
Durezza Shore A	
Consumo	
Stoccaggio	
Colori	

	 ARDEX SE Silicone sanitario	 ARDEX SN Silicone neutro	 ARDEX ST Silicone per pietra naturale
	<ul style="list-style-type: none"> • Silicone impermeabilizzante con fungicida (acetico). • Chiusura elastica di fughe di movimento, angolari e di giunzione in aree interne ed esterne. • Resistente alle intemperie, ai raggi UV e ai più comuni detergenti e disinfettanti in commercio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Silicone impermeabilizzante con fungicida (alcolico). • Chiusura elastica di fughe di movimento, angolari e di giunzione in aree interne ed esterne. • Impermeabilizzazione di fughe tra muratura, calcestruzzo, piastrelle, intonaco, metallo, vetro, finestre in legno, alluminio e PVC, davanzali e giunzioni nelle gronde in lamiera. • Resistente alle intemperie, ai raggi UV e ai più comuni detergenti e disinfettanti in commercio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Silicone impermeabilizzante con fungicida (neutro). • Chiusura elastica di fughe di movimento, angolari e di giunzione in aree interne ed esterne. • Sigillatura di fughe tra pietre naturali, quali marmo, granito, quarzite, gneis, lastre Solnhofen, ecc.. • Resistente alle intemperie, ai raggi UV e ai più comuni detergenti e disinfettanti in commercio.
Contenuto	310 ml/cartuccia	310 ml/ cartuccia	310 ml/ cartuccia
Larghezza delle fughe	fino a 30 mm	fino a 30 mm	fino a 30 mm pareti / fino a 15 mm pavimento
Tempo formazione pellicola	ca. 10 – 12 Min.	ca. 7 – 10 Min.	ca. 5 Min.
Elasticità	ca. 25 % della larghezza della fuga	ca. 25 % della larghezza della fuga	ca. 20 % della larghezza della fuga
Durezza Shore A	ca. 25	ca. 25	ca. 30
Consumo	per fughe da 5 x 5 mm: ca. 12 m /cartuccia per fughe da 10 x 10 mm: ca. 3 m /cartuccia	per fughe da 5 x 5 mm: ca. 12 m /cartuccia per fughe da 10 x 10 mm: ca. 3 m /cartuccia	per fughe da 5 x 5 mm: ca. 12 m /cartuccia per fughe da 10 x 10 mm: ca. 3 m /cartuccia
Stoccaggio	24 Mesi	12 Mesi	12 Mesi
Colori	grigio, trasparente, grigio argento, grigio chiaro, antracite, beige, jasmine, bianco, bianco brillante, grigio cemento, pergamon, manhattan, marrone medio, basalto, grigio agata	grigio, trasparente, grigio argento, grigio chiaro, antracite, bianco, grigio cemento, basalto	bianco, grigio argento, jurabeige, antracite, grigio pietra, beige sabbia

Osservare le indicazioni riportate nelle nostre schede tecniche.



ARDEX SP1

Primer per sottofondi assorbenti

Es. Calcestruzzo, intonaco e pietra naturale
 Tempo di evaporazione: ca. 60 min.
 Stoccaggio: ca. 12 mesi
 Contenuto: 200 ml

ARDEX SP2

Primer per sottofondi non assorbenti

Es. metallo e plastica
 Tempo di evaporazione: ca. 15-90 min.
 Stoccaggio: ca. 18 mesi
 Contenuto: 200 ml

ARDEX SG

Lisciante per silicone

Per la bagnatura di superfici trattate con i siliconi impermeabilizzanti ARDEX.
 Pronto per l'uso.
 Contenuto: 1000 ml

