



CREA I MIGLIORI COLLEGAMENTI

# ADESIVI PER PAVIMENTI E PARQUET

PROSPETTO DI SISTEMA

INFORMAZIONI PRODOTTI

<b>ARDEX AF 2224</b> adesivo universale
<b>ARDEX AF 2270</b> adesivo universale, conduttivo
<b>ARDEX AF 130</b> adesivo edile per rivestimenti elastici
<b>ARDEX AF 140</b> adesivo fibrorinforzato per rivestimenti di design in PVC
<b>ARDEX AF 155</b> adesivo speciale per rivestimenti elastici
<b>ARDEX AF 180</b> adesivo SMP per rivestimenti elastici
<b>ARDEX AF 185</b> adesivo a rullo per rivestimenti di design
<b>ARDEX AF 785</b> adesivo per linoleum
<b>ARDEX AF 230</b> adesivo rapido per tappeti
<b>ARDEX AF 270</b> adesivo per moquette e linoleum
<b>ARDEX AF 290</b> adesivo per moquette ad elevata resistenza al taglio

<b>ARDEX AF 620</b> adesivo a contatto privo di solventi
<b>ARDEX AF 660</b> adesivo a contatto
<b>ARDEX AF 800</b> fissaggio universale
<b>ARDEX AF 825</b> fissaggio per quadrotti in moquette autoportanti
<b>ARDEX AF 824</b> adesivo per conduttività
<b>ARDEX AF 460</b> adesivo per parquet prefinito
<b>ARDEX AF 480</b> adesivo per parquet resistente elastico
<b>ARDEX AF 495</b> adesivo 2K-PU bicomponente poliuretanico
<b>ARDEX CA 20 P</b> colla di montaggio SMP
<b>ARDEX CW</b> panni per la pulizia



## DIRETTIVE D'USO ARDEX ADESIVI PER PAVIMENTI E PARQUET

 miglior utilizzo del prodotto  
 utilizzo alternativo (incollaggio possibile)

			rivestimenti elastici												
			rivestimenti PVC			rivestimenti CV		rivestimenti in gomma			linoleum				
			omogeneo	rivestimenti compositi in PVC	rivestimenti di design	su schiuma	su TNT	a lastra	a tappeto	a tappeto	a lastra	a lastra	a tappeto	a lastra	sughero
<b>universale</b>															
universale	<b>ARDEX AF 2224</b> adesivo universale	 													
	<b>ARDEX AF 2270<sup>B</sup></b> adesivo universale, conduttivo	 													
<b>individuale</b>															
rivestimenti elastici	<b>ARDEX AF 130</b> adesivo per rivestimenti elastici	 													
	<b>ARDEX AF 140</b> adesivo rinforzato con fibre	 													
	<b>ARDEX AF 155</b> adesivo speciale per rivestimenti elastici	 													
	<b>ARDEX AF 180</b> adesivo SMP per rivestimenti elastici	 													
	<b>ARDEX AF 185</b> adesivo a rullo per rivestimenti di design	 													
linoleum	<b>ARDEX AF 785</b> adesivo per linoleum	 													
tessili	<b>ARDEX AF 230</b> adesivo rapido per moquette	 													
	<b>ARDEX AF 270</b> adesivo per moquette e linoleum	 													
	<b>ARDEX AF 290<sup>B</sup></b> adesivo ad elevata resistenza al taglio	 													
<b>speciale</b>															
2K-PU	<b>ARDEX AF 495</b> adesivo bicomponente 2K-PU	 													
contatto	<b>ARDEX AF 620</b> adesivo a contatto privo di solventi	 													
	<b>ARDEX AF 660</b> adesivo a contatto	 													
fissativi	<b>ARDEX AF 800<sup>B</sup></b> fissaggio universale	 													
	<b>ARDEX AF 825*</b> fissaggio per quadrotti di moquette	 													
montaggio	<b>ARDEX CA 20 P</b> colla di montaggio SMP	 													

## DIRETTIVE D'USO ARDEX ADESIVI PER PARQUET

			parquet / legno												
			tipi di parquet												
			parquet a mosaico	lamellare industriale	parquet a listoncino tradizionale	parquet a listelli ad incastro	10 mm Lamparkett	parquet multistrato, a doppio strato	parquet multistrato, a triplo strato	tavole in legno massiccio	rivestimenti per pavimenti in sughero piano	rivestimenti in sughero con anima in HDF/ MDF e sottolondo in sughero	pannelli isolanti anticalpestio e disaccoppianti ARDEX	esotici	
<b>individuale</b>															
parquet	<b>ARDEX AF 460</b> adesivo per parquet prefinito	 													
	<b>ARDEX AF 480</b> adesivo per parquet resistente elastico	 													
	<b>ARDEX AF 495</b> adesivo 2K-PU	 													



# UNIVERSALE

## ARDEX AF 2224\*

Collante universale

**RICETTA  
OTTIMIZZATA**

**Adatto per interni.**

Particolarmente adatto a rivestimenti di design in PVC  
 Ampia versatilità  
 Buona presa iniziale e finale  
 Elevata resistenza al taglio  
 A basse emissioni

**Campi di impiego:**

- Collante a dispersione per l'incollaggio di:
- rivestimenti in PVC, in PVC di design e in PVC composito in piastrelle, lastre, tavole e rotoli
  - rivestimenti in CV in piastrelle o lastre
  - rivestimenti in linoleum
  - rivestimenti in caucciù in rotoli e lastre sino a 4 mm
  - rivestimenti tessili con supporto tessile come ad es. rovescio in TNT, schiuma di lattice o lattice
  - moquette tessute intrecciate
  - moquette agugliate
  - lastre in quarzo vinilico
  - rivestimenti in cocco o sisal con o senza supporti sul retro
- su sottofondi assorbenti.

**Principi delle materie prime:** dispersione di sostanze plastiche speciali

**Materiale occorrente:** 250 – 550 g/m<sup>2</sup> a seconda della spatola dentata utilizzata

**Condizioni di lavorabilità:**

- **Temperatura:** non inferiore a +15 °C
- **Umidità relativa dell'aria (rF):** non superiore al 75%

**Tempo di aerazione:** sino a 15 minuti

**Tempo di lavorazione:** 20 – 30 minuti

**Detergenti:** prima dell'asciugatura: acqua

**Carrabile con sedia a rotelle:** sì  
 (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì

**Codice GIS:** D1 = privo di solventi

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Blaue Engel:** RAL – UZ 113

**Confezione:** secchio da 12 kg netto

**Stoccaggio:** conservare in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
12 kg secchio		4976	44 secchi

## ARDEX AF 2270\*

### Adesivo universale, conduttivo

**Adatto per interni.**

Facilmente spalmabile, incollaggio forte.

Per rivestimenti tessili ed elastici  
 Per rivestimenti in linoleum e in caucciù  
 Elevato potere adesivo  
 Facilmente spalmabile  
 A bassissime emissioni

**Campi di impiego:**

Adesivo a dispersione chiaro e conduttivo per l'incollaggio di:

- rivestimenti tessili conduttivi
  - rivestimenti tessili agugliati
  - rivestimenti in linoleum
  - rivestimenti in PVC e rivestimenti a pavimento in caucciù con spessore sino a 4 mm
- su sottofondi assorbenti.

**Principi delle materie prime:** dispersione acrilica

**Materiale occorrente:** 250 – 550 g/m<sup>2</sup> a seconda della spatola dentata utilizzata

**Condizioni di lavorabilità:**

- **Temperatura:** non inferiore a +15 °C
- **Umidità relativa dell'aria (rF):** non superiore al 75%

**Tempo di aerazione:** circa 5 – 20 minuti

**Tempo di lavorazione:** circa 5 – 30 minuti

**Detergenti:** prima dell'indurimento: acqua

**Carrabile con sedia a rotelle:** sì  
 (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì

**Conducibilità della pellicola adesiva**

(**ÖNORM EN 13415**): resistenza da 10<sup>4</sup> sino a 3 x 10<sup>5</sup> Ω

**Codice GIS:** D1 = privo di solventi

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Blaue Engel:** RAL– UZ 113

**Confezione:** secchio da 12 kg netto

inclusa speciale spatola dentata

**Stoccaggio:** conservare in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una volta aperte.



	Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
su ordinazione	12 kg secchio		4985	44 secchi

## RIVESTIMENTI ELASTICI

### ARDEX AF 130\*

Adesivo edile per rivestimenti elastici

Adatto per interni.

Buona presa iniziale  
A basse emissioni

**Campi di impiego:**

Adesivo a dispersione per l'incollaggio di:  
– rivestimenti in PVC  
– rivestimenti in CV  
– rivestimenti di design in PVC (LVT)  
su sottofondi assorbenti.

**Principi delle materie prime:** dispersione di sostanze plastiche speciali

**Materiale occorrente:** 280 – 330 g/m<sup>2</sup> a seconda della spatola dentata utilizzata

**Condizioni di lavorabilità:**

- **Temperatura:** non inferiore a +15 °C
- **Umidità relativa (rF):** non superiore al 75 %

**Tempo di aerazione:** 0 – 10 minuti

**Tempo di lavorazione:** 10 – 20 minuti

**Detergenti:** prima dell'asciugatura: acqua

**Carrabile con sedia a rotelle:** sì  
(rotelle ai sensi della norma EN 12529)

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì

**Codice GIS:** D1 = privo di solventi

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Blaue Engel:** RAL – UZ 113

**Confezione:** secchio da 13 kg netti

**Stoccaggio:** conservare in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una volta aperte.



www.blaue-engel.de/uz113

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
13 kg secchio	 4 024705 303798	4973	44 secchi

### ARDEX AF 140\*

Adesivo fibrorinforzato per rivestimenti di design in PVC

**RICETTA OTTIMIZZATA**

Adatto per interni.

Particolarmente adatto per rivestimenti di design in PVC

Adesivo a letto bagnato con vasto campo di impiego  
Il rinforzo in fibra minimizza il comportamento ad indentazione residua  
A bassissime emissioni

**Campi di impiego:**

Adesivo a dispersione per l'incollaggio di:  
– rivestimenti in PVC  
– rivestimenti in CV  
– rivestimenti di design in PVC (LVT)  
su sottofondi assorbenti.

**Principi delle materie prime:** dispersione di sostanze plastiche speciali

**Materiale occorrente:** circa 290 g/m<sup>2</sup> a seconda della spatola dentata utilizzata

**Condizioni di lavorabilità:**

- **Temperatura:** non inferiore a +15 °C
- **Umidità relativa (rF):** non superiore al 75 %

**Tempo di aerazione:** 0 – 10 minuti

**Tempo di lavorazione:** circa 10 minuti

**Detergenti:** prima dell'asciugatura: acqua

**Carrabile con sedia a rotelle:** sì  
(rotelle ai sensi della norma EN 12529)

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì

**Codice GIS:** D1 = privo di solventi

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Blaue Engel:** RAL – UZ 113

**Confezione:** secchio da 12 kg netti

**Stoccaggio:** conservare in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una volta aperte.



www.blaue-engel.de/uz113

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
12 kg secchio	 4 024705 303842	7633	44 secchi

## ARDEX AF 155\*

Adesivo speciale per rivestimenti elastici

Adatto per interni, pareti e pavimenti.

ARDEX AF 155 si contraddistingue per l'utilizzo universale su letto bagnato e a contatto.

Vasto campo di impiego  
Lunga adesività residua  
Resa elevata  
A bassissime emissioni

### Campi di impiego:

Adesivo a dispersione per l'incollaggio di: rivestimenti a parete e pavimento come:  
– rivestimenti in PVC (di design)  
– rivestimenti in CV  
– lastre in quarzo vinilico  
– rivestimenti in gomma sino ad uno spessore di 2,5 mm

rivestimenti tessili a pavimento con retro in:

- tessuto
- lattice
- PVC o
- PUR

su sottofondi assorbenti e non assorbenti

**Principi delle materie prime:** dispersione acrilica

**Materiale occorrente:** 250 – 450 g/m<sup>2</sup> a seconda della spatola dentata utilizzata

### Condizioni di lavorabilità:

- **Temperatura:** non inferiore a +15 °C
- **Umidità relativa (rF):** non superiore al 75 %

### Tempo di aerazione:

<sup>1)</sup> 5 - 20 minuti su sottofondi assorbenti come collante bagnato

<sup>2)</sup> 30 – 60 minuti su sottofondi non assorbenti come adesivo umido o collante a contatto

**Tempo di lavorazione:** 5 – 60 minuti

**Detergenti:** prima dell'indurimento: acqua

**Carrabile con sedia a rotelle:** sì

(rotelle ai sensi della norma EN 12529)

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì


**Codice GIS:** D1 = privo di solventi

**Codice EMI:** EC 1<sup>PLUS</sup> = a bassissime emissioni<sup>PLUS</sup>

**Blaue Engel:** RAL – UZ 113

**Confezione:** secchio da 11 kg netto

**Stoccaggio:** conservare in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
11 kg secchio		4986	44 secchi

## ARDEX AF 180\*

Adesivo SMP per rivestimenti elastici

Adatto per interni ed esterni, pavimenti.

Per ambienti soggetti a forti sollecitazioni  
Rapido aumento della resistenza  
Facile utilizzo, nessuna miscelazione, nessun residuo

### Campi di impiego:

Adesivo SMP per l'incollaggio di:  
– rivestimenti in PVC omogenei ed eterogenei in teli e piastrelle  
– rivestimenti di design in PVC  
– rivestimenti in CV  
– rivestimenti in caucciù in teli e piastrelle  
– rivestimenti in sughero e PVC secondo la norma ÖNORM EN 665  
– guaina cattura sporco con rivestimento in PVC  
– tappeti in erba sintetica  
– rivestimenti in linoleum  
– rivestimenti in feltro agugliato su sottofondi idonei, assorbenti e non, in ambienti interni o esterni

**Principi delle materie prime:** polimero con silano modificato

**Materiale occorrente:** circa 300 – 580 g/m<sup>2</sup> a seconda della spatola dentata utilizzata

### Condizioni di lavorabilità:

- **Temperatura:** non inferiore a +18°C
- **Umidità relativa (rF):** min. 50%

**Tempo di aerazione:** circa 20 minuti

**Tempo di lavorazione:** circa 35 minuti

**Detergenti:** prima dell'asciugatura con adeguati detergenti a base di olio o cera

**Carrabile con sedia a rotelle:** sì

(rotelle ai sensi della norma EN 12529)


**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Codice GIS:** RS10 = materiale di posa, a base di silano modificato

**Codice EMI:** EC 1<sup>PLUS</sup> = a bassissime emissioni<sup>PLUS</sup>

**Confezione:** secchio da 7,5 kg netto

**Lagerung:** conservare in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
7,5 kg secchio		7640	72 secchi

## ARDEX AF 185\*

Adesivo a rullo per rivestimenti di design

Adatto per interni.

Facile applicazione a rullo  
Nessun slittamento degli elementi  
Superfici subito utilizzabili  
Resa elevata  
A bassissime emissioni

**Campi di impiego:**

Adesivo viscoso a rullo per la posa di:  
– rivestimenti stabili di design in PVC in piastrelle e tavole  
– rivestimenti a pavimento vinilici in teli, piastrelle e lastre  
su sottofondi assorbenti.

**Principi delle materie prime:** dispersione di sostanze plastiche speciali

**Materiale occorrente:** 120 – 150 g/m<sup>2</sup> a seconda della spatola dentata utilizzata

**Condizioni di lavorabilità:**

– **Temperatura:** non inferiore a +15 °C  
– **Umidità relativa (rF):** non superiore al 75 %

**Tempo di aerazione:** circa 20 minuti

**Tempo di lavorazione:** sino a 180 minuti

**Detergenti:** prima dell'asciugatura: acqua  
**Carrabile con sedia a rotelle:** sì  
(rotelle ai sensi della norma EN 12529)  
**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** no

**Codice GIS:** D1 = privo di solventi  
**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni<sup>PLUS</sup>  
**Blaue Engel:** RAL – UZ 113

**Confezione:** secchio da 10 kg netti

**Stoccaggio:** conservare in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una volta aperte.



www.blaue-engel.de/uz113

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
10 kg secchio		4987	40 secchi

## LINOLEUM

## ARDEX AF 785\*

Adesivo per linoleum

Adatto per interni.

Elevata resistenza al taglio  
Dura rigatura dell'adesivo  
Resistenza finale molto elevata – ostacola la deformabilità dimensionale e l'apertura di fughe  
Attivazione rapida delle forze  
A bassissime emissioni

**Campi di impiego:**

Adesivo a dispersione per l'incollaggio di:  
– rivestimenti in linoleum con retro in iuta e tessuto in fibra di vetro  
– korkment / teli di supporto  
su sottofondi assorbenti.

**Principi delle materie prime:** dispersione di sostanze plastiche speciali

**Materiale occorrente:** 375 – 425 g/m<sup>2</sup> a seconda della spatola dentata utilizzata

**Condizioni di lavorabilità:**

– **Temperatura:** non inferiore a +15 °C  
– **Umidità relativa (rF):** non superiore al 75 %

**Tempo di aerazione:** 0 – 15 minuti


**Tempo di lavorazione:** sino a 15 minuti

**Detergenti:** prima dell'asciugatura: acqua  
**Carrabile con sedia a rotelle:** sì  
(rotelle ai sensi della norma EN 12529)  
**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì  
**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì

**Codice GIS:** D1 = privo di solventi  
**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni<sup>PLUS</sup>  
**Blaue Engel:** RAL – UZ 113

**Confezione:** secchio da 12 kg netti

**Stoccaggio:** conservare in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una volta aperte.



www.blaue-engel.de/uz113

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
12 kg secchio		4975	44 secchi

# MOQUETTE

## ARDEX AF 230\*

Adesivo rapido per tappeti

Adatto per interni.

Vasto spettro di utilizzo per rivestimenti tessili a pavimento

Buona presa iniziale, elevata stabilità finale  
A bassissime emissioni

**Campi di impiego:**

- Adesivo a dispersione per l'incollaggio di:
  - rivestimenti tessili con supporto sul retro tessile come pure in schiuma di lattice o trattato con lattice,
  - rivestimenti tessili intrecciati
  - rivestimenti agugliati
- su sottofondi assorbenti

**Principi delle materie prime:** dispersione di sostanze plastiche speciali

**Materiale occorrente:** 390 – 530 g/m<sup>2</sup> a seconda della spatola dentata utilizzata

**Condizioni di lavorabilità:**

- **Temperatura:** non inferiore a +15 °C
- **Umidità relativa (rF):** non superiore al 75 %

**Tempo di aerazione:** 5 – 15 minuti

**Tempo di lavorazione:** 10 – 20 minuti



**Detergenti:** prima dell'asciugatura: acqua

**Carrabile con sedia a rotelle:** sì

(rotelle ai sensi della norma EN 12529)

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì

**Codice GIS:** D1 = privo di solventi

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Blaue Engel:** RAL – UZ 113

**Confezione:** secchio da 13 kg netti

**Stoccaggio:** conservare in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una volta aperte.



www.blaue-engel.de/uz113

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
13 kg secchio	4 024705 303743	4988	44 secchi

## ARDEX AF 270\*

Adesivo per moquette e linoleum

Adatto per interni.

Lungo tempo di apertura – lungo tempo di posa con buona bagnatura

Elevata presa iniziale

Resistenza finale molto elevata – ostacola la deformabilità dimensionale e l'apertura di fughe in rivestimenti tessili.

Basso consumo

A bassissime emissioni

**Campi di impiego:**

- Adesivo a dispersione per l'incollaggio di:
  - rivestimenti tessili con supporto sul retro tessile come pure in schiuma di lattice o trattato con lattice
  - rivestimenti tessili con componenti in fibra naturale
  - rivestimenti agugliati
  - rivestimenti tessili intrecciati
  - rivestimenti in linoleum con supporto sul retro in iuta o tessuto in fibra di vetro
  - korkment
- su sottofondi assorbenti nell'ambito del pavimento.

**Principi delle materie prime:** dispersione di sostanze plastiche speciali


**Materiale occorrente:** 325 – 450 g/m<sup>2</sup> a seconda della spatola dentata utilizzata

**Condizioni di lavorabilità:**

- **Temperatura:** non inferiore a +15 °C
- **Umidità relativa (rF):** non superiore al 75 %

**Tempo di aerazione:** 5 – 15 minuti

**Tempo di lavorazione:** sino a 20 minuti



**Detergenti:** prima dell'asciugatura: acqua

**Carrabile con sedia a rotelle:** sì

(rotelle ai sensi della norma EN 12529)

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì

**Codice GIS:** D1 = privo di solventi

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Blaue Engel:** RAL – UZ 113

**Confezione:** secchio da 12 kg netti

**Stoccaggio:** conservare in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una volta aperte.



www.blaue-engel.de/uz113

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
12 kg secchio	4 024705 303729	4989	44 secchi

## ARDEX AF 290\*

Adesivo per moquette  
ad elevata resistenza al taglio

Adatto per interni.

Estrema resistenza al taglio (>2N/mm<sup>2</sup> secondo la norma EN 14293)  
Dura rigatura dell'adesivo  
Resistenza finale molto elevata  
Previene il restringimento della saldatura in rivestimenti critici  
Ampio spettro di utilizzo per rivestimenti tessili a pavimento  
A bassissime emissioni

**Campi di impiego:**

Adesivo a dispersione per l'incollaggio di:  
– rivestimenti agugliati di tutti i tipi  
– rivestimenti tessili con supporti sul retro in tessuto  
– rivestimenti tessili intrecciati su sottofondi assorbenti.

**Principi delle materie prime:** dispersione di sostanze plastiche speciali

**Materiale occorrente:** 400 – 525 g/m<sup>2</sup> a seconda della spatola dentata utilizzata

**Condizioni di lavorabilità:**

– **Temperatura:** non inferiore a +15 °C  
– **Umidità relativa (rF):** non superiore al 75 %


**Tempo di aerazione:** 10 – 15 minuti  
**Tempo di lavorazione:** 25 minuti

**Detergenti:** prima dell'asciugatura: acqua  
**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)  
**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì  
**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì

**Codice GIS:** D1 = privo di solventi  
**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS  
**Blaue Engel:** RAL – UZ 113

**Confezione:** secchio da 12 kg netti

**Stoccaggio:** conservare in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una volta aperte.



www.blauer-engel.de/uz113

	Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
su ordinazione	12 kg secchio		4977	44 secchi

## CONTATTO

## ARDEX AF 620\*

Adesivo a contatto, privo di solventi

Adatto per interni.

Vasto campo di impiego  
Facile applicazione  
Presenza iniziale immediata dopo l'asciugatura  
Lunga adesività a contatto  
A bassissime emissioni

**Campi di impiego:**

Adesivo a contatto a dispersione per l'incollaggio di:  
– rivestimenti omogenei ed eterogenei in PVC  
– battiscopa morbidi in PVC  
– profili per scale in PVC e caucciù  
– zoccoli scanalati  
– rivestimenti tessili; anche rivestimenti agugliati rigidi o tessuti intrecciati  
– pareti antitrauma  
– rivestimenti in CV  
– rivestimenti a pavimento di design/ LVT  
– strati isolanti  
– linoleum  
– rivestimenti in caucciù su sottofondi assorbenti e non assorbenti.

**Principi delle materie prime:** dispersione di sostanze plastiche speciali

**Materiale occorrente:** circa 200 g/m<sup>2</sup> a seconda della spatola dentata utilizzata

**Condizioni di lavorabilità:**

– **Temperatura:** non inferiore a +15 °C  
– **Umidità relativa (rF):** non superiore al 75 %

**Tempo di aerazione:** circa 45 – 60 minuti  
**Tempo di lavorazione:** sino a 24 ore

**Detergenti:** prima dell'asciugatura: acqua  
**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì  
**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì

**Codice GIS:** D1 = privo di solventi  
**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Confezione:** secchio da 2,5 kg netti

**Stoccaggio:** conservare in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una volta aperte.



	Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
	2,5 kg secchio		4991	120 secchi

## ARDEX AF 660\*

Adesivo a contatto

Adatto per interni.

Applicabile a pennello e spatola  
Stabilità rapida  
Utilizzo universale per profili e altro  
Buona resistenza ai plastificanti  
Elevata presa finale

**Campi di impiego:**

Per l'incollaggio di:  
– spigoli di pedate per scale  
– zoccoli  
– profili  
– rivestimenti tessili  
– rivestimenti in PVC e gomma  
– rivestimenti in sughero con supporto sul retro in sughero naturale  
– linoleum in ambito montaggio, come ad es. su scale e su pareti e soffitti  
su sottofondi assorbenti e non assorbenti in interni.

**Principi delle materie prime:** policloroprene, disciolto in solvente

**Materiale necessario:** ca. 300 g/m<sup>2</sup> a seconda del supporto posteriore del rivestimento in utilizzo su ambo i lati

**Condizioni di lavorabilità:**

– **Temperatura:** non inferiore a +15 °C  
– **Umidità relativa (rF):** non superiore al 75 %

**Tempo di aerazione:** 15 – 20 minuti  
**Tempo di lavorazione:** sino a 45 minuti

**Detergenti:** diluente per vernici

**Carrabile con sedia a rotelle:** sì  
(rotelle ai sensi della norma EN 12529)

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Codice GIS:** S1 = forte materiale di posa contenente solventi, privo di composti aromatici e metanolo  
**Contrassegno GGVS / ADR:** classe 3, UN 1133, III, ADESIVO, idrocarburi, C6-C7, isoalcani; cicloolefinici, <5% n-esano

**Confezione:** secchio da 5 kg netti

**Stoccaggio:** conservare in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
5 kg secchio		7636	75 secchi

## FISSATIVI

## ARDEX AF 800\*

Fissaggio universale

Adatto per interni.

Vasto campo di impiego  
Facile applicazione  
Lungo tempo aperto  
Alta adesività residua  
Rimovibile con acqua  
A bassissime emissioni

**Campi di impiego:**

Fissaggio ad alto potere adesivo, rimovibile con acqua, applicabile a rullo e a spatola per il fissaggio di:  
– rivestimenti tessili con retro supporto in TNT  
– rivestimenti tessili con retro supporto in tessuto  
– rivestimenti tessili con retro in materassino di schiuma  
– rivestimenti in CV  
– ARDEX DS 40 lastra di isolamento acustico e disaccoppiamento  
su sottofondi assorbenti e su rivestimenti utili esistenti.

**Principi delle materie prime:** dispersione plastica dispersibile

**Materiale occorrente:** rotolo: 150 – 200 g/m<sup>2</sup>, TKB A1, A2, B1: 200 – 300 g/m<sup>2</sup>

**Condizioni di lavorabilità:**

– **Temperatura:** non inferiore a +15 °C  
– **Umidità relativa (rF):** non superiore al 75 %

**Tempo di aerazione:**

<sup>1)</sup> 10 – 15 minuti su sottofondi assorbenti,  
<sup>2)</sup> 30 – 45 minuti su sottofondi non assorbenti

**Tempo di lavorazione:** 90 – 120 minuti

**Detergenti:** acqua

**Carrabile con sedia a rotelle:** sì  
(rotelle ai sensi della norma EN 12529)

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì  
**Idoneo alla pulizia con shampoo:** sì, in ambito domestico

**Codice GIS:** D1 = privo di solventi

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Blaue Engel:** RAL - UZ 113

**Confezione:** secchio da 10 kg netti

**Stoccaggio:** conservare in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una volta aperte.



www.blaue-engel.de/uz113

	Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
su ordinazione	10 kg secchio		4992	40 secchi

## ARDEX AF 825\*

Fissaggio per quadrotti in moquette autoposanti

Adatto per interni.

Forte adesività  
Asciugatura rapida  
A bassissime emissioni  
Consumo molto ridotto

Campi di impiego:

Collante a contatto a base di dispersione per il fissaggio antisdrucchiolo di pavimenti in tappeti tessili autoportanti con supporto sul retro in:

- bitume/tessuto non tessuto
- EVA
- PVC
- PUR

su sottofondi assorbenti e non assorbenti in interni.

Se per i quadrotti in moquette autoposanti fosse necessario un fissaggio conduttivo, è necessario mescolare con ARDEX A 824 additivo per conduttività.

Principi delle materie prime:

dispersione di sostanze plastiche

**Materiale occorrente:** 70 – 90 g/m<sup>2</sup> a seconda della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

- **Temperatura:** non inferiore a +15 °C
- **Umidità relativa (rF):** non superiore al 75 %

**Tempo di aerazione:**

minimo 30 minuti su sottofondi assorbenti,  
minimo 60 minuti su sottofondi non assorbenti

**Tempo di lavorazione:** circa 24 ore dopo l'asciugatura

**Detergenti:** prima dell'asciugatura: acqua

**Carrabile con sedia a rotelle:** sì

(rotelle ai sensi della norma EN 12529)

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì

**Codice GIS:** D1 = privo di solventi

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni<sup>PLUS</sup>

**Blaue Engel:** RAL – UZ 113

**Confezione:** secchio da 10 kg netti

**Stoccaggio:** conservare in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una volta aperte.



www.blaue-engel.de/uz113

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
10 kg secchio		7637	40 secchi

## ARDEX AF 824\*

Additivo per conduttività

Adatto per interni.

Per la miscelazione con ARDEX AF 825 fissaggio per quadrotti in moquette autoposanti.

Campi di impiego:

Dispersione di pigmenti speciali conduttivi per la miscelazione con il fissaggio ARDEX AF 825, per ottenere un fissaggio conduttivo di quadrotti in moquette autoposanti in interni.

Principi delle materie prime: dispersione di pigmenti

**Materiale occorrente:** 80 – 150 g/m<sup>2</sup> miscela pronta all'uso in combinazione con ARDEX AF 825 fissaggio per quadrotti in moquette autoposanti.

Rapporto di miscelazione:

1 parte AF 824 additivo per conduttività+  
4 parti AF 825 fissaggio per quadrotti in moquette autoposanti

**Detergenti:** prima dell'asciugatura: acqua

**Conduttibilità della pellicola adesiva (ÖNORM EN**

**13415):** resistenza da 10<sup>4</sup> sino a 3 x 10<sup>5</sup> Ω con ARDEX AF 825

**Codice GIS:** D1 = privo di solventi

**Confezione:** tanica da 5 kg netti

**Stoccaggio:** conservare in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 6 mesi in ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una volta aperte.



	Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
su ordinazione	5 kg tanica		4993	90 taniche

# PARQUET

## ARDEX AF 460\*

Adesivo per parquet prefinito

Adatto per interni.

Non necessita di alcuna mano di fondo  
Adesivo elastico SMP  
Facile da spalmare  
Buona tenuta alla dentatura  
Stabilità rapida

**Campi di impiego:**

Adesivo elastico SMP per l'incollaggio di:  
– parquet prefinito a norma EN 13489  
– pannelli ARDEX di disaccoppiamento e isolamento acustico  
su sottofondi idonei, assorbenti in interni.

**Principi delle materie prime:** polimeri modificati con silano

**Materiale occorrente:** 800 – 1500 g/m<sup>2</sup> a seconda della spatola dentata utilizzata

**Condizioni di lavorabilità:**

– **Temperatura:** non inferiore a +15 °C  
– **Umidità relativa (rF):** non superiore al 75 %

**Tempo di aerazione:** nessuno

**Tempo di lavorazione:** circa 30 minuti

**Tempo di presa:** 24 – 48 ore

**Detergenti:** prima dell'indurimento con adeguati detergenti a base di olio o cera

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Codice GIS:** RS10 = materiale di posa,

a base di silano modificato

**Codice EMI:** EC 1<sup>PLUS</sup> = a bassissime emissioni<sup>PLUS</sup>

**Confezione:** secchio da 18 kg netti

**Stoccaggio:** conservare in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
18 kg secchio		7634	44 secchi

## ARDEX AF 480\*

Adesivo per parquet resistente elastico

Adatto per interni.

Adesivo SMP resistente elastico  
Facile da stendere  
Eccellente tenuta alla dentatura  
Stabilità rapida - elevata resistenza finale  
Minimizza il rischio di fughe da strappo  
Coniuga i vantaggi di collanti resistenti a trazione ed elastici

**Campi di impiego:**

Adesivo SMP resistente elastico per l'incollaggio di:  
– parquet lamellare industriale secondo la norma EN 14761, lungh. max. 200 mm, sp. min. 16 mm  
– parquet a lamelle larghe, legno modulare a norma EN 14761, parquet a listoncino tradizionale, parquet a listelli ad incastro a norma EN 13226  
– parquet multistrato secondo la norma EN 13489  
– tavole in legno massiccio secondo la norma EN 13629 e la norma EN 13990, largh. max. 18 cm, rapporto spessore/lato 1:8  
– parquet a mosaico secondo la norma EN 13488  
– lamparquet in legno massiccio a norma EN 13227  
– rivestimenti a pavimento in sughero con strato interno in HDF/MDF e sughero in verso opposto a norma EN 12104  
– pannelli ARDEX di disaccoppiamento e isolamento acustico  
su sottofondi idonei, assorbenti in interni.

**Principi delle materie prime:** polimeri modificati con silano

**Materiale occorrente:** 800 – 1500 g/m<sup>2</sup> a seconda della spatola dentata utilizzata

**Condizioni di lavorabilità:**

– **Temperatura:** non inferiore a +15 °C  
– **Umidità relativa (rF):** non superiore al 75 %

**Tempo di aerazione:** nessuno

**Tempo di lavorazione:** circa 20 minuti

**Tempo di presa:** 24 – 48 ore

**Trattamento della superficie:** non prima di 24 ore, con sottofondi non assorbenti dopo 48 ore

**Detergenti:** prima dell'indurimento con adeguati detergenti a base di olio o cera


**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Codice GIS:** RS10 = materiale di posa, a base di silano modificato

**Codice EMI:** EC 1<sup>PLUS</sup> = a bassissime emissioni<sup>PLUS</sup>

**Confezione:** secchio da 18 kg netti

**Stoccaggio:** conservare in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
18 kg secchio		7635	44 secchi

## ARDEX AF 495\*

Adesivo 2K-PU bicomponente poliuretano

Adatto per interni ed esterni, pavimenti.

Utilizzo universale per rivestimenti a pavimento in caucciù e PVC come pure pavimenti in parquet. Altissima resistenza, per ambienti ad alte sollecitazioni (industrie, palazzetti dello sport, merci pesanti).

Particolarmente adatto per rivestimenti a pavimento elastici con superfici soggette a carichi termici ad es. dietro facciate vetrate. Resistente all'umidità e agli agenti atmosferici. Per impieghi in ambienti outdoor. A bassissime emissioni. Privo di solventi e acqua.

### Campi di impiego:

Adesivo bicomponente reattivo per l'incollaggio ad alta resistenza di:

- parquet lamellare industriale secondo la norma EN 14761, lungh. max.200 mm, sp. min.16 mm
  - parquet a lamelle larghe, legno modulare a norma EN 14761, parquet a listoncino tradizionale, parquet a listelli ad incastro a norma EN 13226
  - parquet multistrato secondo la norma EN 13489
  - tavole in legno massiccio secondo la norma EN 13629 e la norma EN 13990, largh. max. 18 cm, rapporto spessore/lato 1:8
  - parquet a mosaico secondo la norma EN 13488
  - lamparquet in legno massiccio a norma EN 13227
  - rivestimenti in caucciù in lastre
  - rivestimenti di design in PVC
  - rivestimenti in PVC e in PVC composito in lastre
  - rivestimenti in linoleum
  - pavimenti in laminato
  - tappeti erbosi artificiali, granulati di gomma, impianti sportivi e altri rivestimenti idonei indoor e outdoor
- su sottofondi adatti alla posa, assorbenti e spessi.



**Principi delle materie prime:** poliuretano, bicomponente  
**Materiale occorrente:** 350 – 1.500 g/m<sup>2</sup> a seconda della spatola dentata utilizzata

### Condizioni di lavorabilità:

- **Temperatura:** non inferiore a +15 °C
- **Umidità relativa (rF):** non superiore al 75 %

**Rapporto di miscelazione:** si veda la confezione  
**Tempo di impiegabilità:** circa 35 sino a 40 minuti  
**Tempo di lavorazione:** circa 50 minuti

**Detergenti:** prima dell'indurimento con adeguati detergenti a base di olio o cera  
**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)  
**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Codice GIS:** RU1 = privo di solventi  
**Codice EMI:** EC 1 PLUS R = a bassissime emissioni<sup>PLUS</sup>

**Confezione:** secchio in plastica di materiale bicomponente da 6 kg netti

**Stoccaggio:** conservare in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
6 kg secchio		4990	60 secchi

## ACCESSORI

### ARDEX CA 20 P\*

Colla di montaggio SMP

Dettagli a pagina 59.

### ARDEX CW panni per la pulizia\*

Panno in tessuto non tessuto di viscosa, estremamente resistente allo strappo, robusto e privo di pelucchi con caratteristiche di tessuto. Intriso di sostanza detergente delicata ma potente. Per eliminare residui di colle ed epossidici su utensili e rivestimenti. Asciugatura rapida senza residui, piacevole e fresca profumazione. In secchio con dispenser richiudibile.

### Campi di impiego:

Adatto alla rimozione/pulizia di:

- residui di colle bicomponenti, monocomponenti, SMP e a base epossidica freschi da rivestimenti come parquet e ceramica
- residui di colle a dispersione freschi da rivestimenti d'uso come superfici in PVC
- residui collosi di cosiddette colle da utensili, macchine e altro
- residui cementizi come ad esempio velature cementizie su rivestimenti ceramici
- impurità dovute a grasso, olio, catrame, grafite, cera etc.

### Tipo di materiale:

panno: 70% viscosa, 30 % poliestere imbevuti di una delicata sostanza detergente

**Valore pH:** circa 5 nel concentrato liquido

**Densità:** circa 1,01 kg/litro liquido

**Confezione:** secchio in plastica con 72 panni, 6 secchi in un cartone

**Stoccaggio:** conservare in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 24 mesi, in ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
secchio con 72 panni		7619	confezione da 6 pezzi 264 secchi