



CREA I MIGLIORI COLLEGAMENTI

# PANDOMO WALL

## INFORMAZIONI PRODOTTI

<p><b>PANDOMO® W1 2.0</b> cemento decorativo</p>
<p><b>PANDOMO® W3 2.0</b> cemento decorativo, grigio cemento</p>
<p><b>PANDOMO® CC</b> colore concentrato</p>
<p><b>PANDOMO® PR</b> primer e ponte d'adesione</p>
<p><b>PANDOMO® SP-SL</b> olio minerale</p>
<p><b>PANDOMO® IMPREGNATION</b> protezione per superfici</p>
<p><b>PANDOMO® SP-F</b> riempitivo per pori</p>
<p><b>PANDOMO® SP-PS</b> sigillante in poliuretano a base d'acqua</p>
<p><b>PANDOMO® SP-GS</b> sigillante semi-lucido</p>
<p><b>PANDOMO® SP-MS</b> sigillante setoso e opaco</p>
<p><b>PANDOMO® SP-CR</b> detergente per la riparazione e la cura</p>
<p><b>PANDOMO® SP-BC</b> detergente per la pulizia a fondo</p>



## PANDOMO® W1 2.0

### cemento decorativo

#### Adatto per interni, pareti e soffitti.

Per la creazione di superfici resistenti di pareti e soffitti, a base cementizia sintetica.

#### Campi di impiego:

Esecuzione di superfici visive rappresentative, creative, come ad es. in spazi espositivi, foyers, edifici pubblici, spazi commerciali e in ambienti privati.

Indurisce e si asciuga rapidamente, privo di tensioni e di crepe in tutti gli spessori.

PANDOMO® W1 2.0 può essere applicato per realizzare superfici lisce o strutturate, colorate con PANDOMO® CC colore concentrato.

Idoneo per ambienti asciutti, bagni domestici e toilette. PANDOMO® W1 2.0 non è adatto per lo spazio doccia colpito direttamente dagli spruzzi d'acqua.

#### Rapporto di miscelazione:

circa 2,5 l acqua : 5 kg polvere equivalente a  
circa 1 volume d'acqua : 1 4/5 volumi di polvere

**Densità apparente:** circa 0,9 kg/litro

**Peso specifico malta fresca:** circa 1,4 kg/litro

#### Materiale occorrente:

circa 1,0 – 1,5 kg per m<sup>2</sup> realizzato su sottofondo planare

**Durata dell'impasto (+20°C):** circa 30 minuti

**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Stoccaggio:** in ambiente asciutto circa 6 mesi in confezione integra.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
5 kg sacchetto		4997	confezione da 4 pezzi 160 sacchetti

## PANDOMO® W3 2.0

### cemento decorativo, grigio cemento

#### Adatto per interni, pareti e soffitti.

Cemento decorativo colorato per la creazione di superfici resistenti di pareti e soffitti, a base cementizia sintetica.

#### Colore grigio cemento

#### Campi di impiego:

Esecuzione di superfici visive rappresentative, creative, come ad es. in spazi espositivi, foyers, edifici pubblici, spazi commerciali e in ambienti privati.

Indurisce e si asciuga rapidamente, privo di tensioni e di crepe in tutti gli spessori.

PANDOMO® W3 2.0 è di colore grigio cemento.

Idoneo per ambienti asciutti, bagni domestici e toilette.

PANDOMO® W3 2.0 non è adatto per lo spazio doccia colpito direttamente dagli spruzzi d'acqua.

#### Rapporto di miscelazione:

circa 2,5 l acqua : 5 kg polvere equivalente a  
circa 1 volume d'acqua : 1 1/4 volumi di polvere

**Densità apparente:** circa 0,9 kg/litro

**Peso specifico malta fresca:** circa 1,4 kg/litro

#### Materiale occorrente:

circa 1,0 – 1,5 kg per m<sup>2</sup> realizzato su sottofondo planare

**Durata dell'impasto (+20°C):** circa 30 minuti

**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Stoccaggio:** in ambiente asciutto circa 6 mesi in confezione integra.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
5 kg sacchetti		4998	confezione da 4 pezzi 160 sacchetti

**PANDOMO® CC\*****colore concentrato**





















Per la colorazione dei prodotti in polvere ARDEX e PANDOMO® W1 2.0/W3 2.0.

I colori concentrati senza leganti non sono mani di finitura.

- altamente concentrato
- ad alta resa
- privo di leganti
- miscelabili tra loro

**Stoccaggio:** in ambiente asciutto, minimo 24 mesi in confezione integra, al riparo dal gelo.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.
<b>Nr. 1 nero</b> 250ml bottiglia (circa 273g)	 4 024705 221146	4901
<b>Nr. 1 nero</b> 5l tanica (circa 5,5kg)	 4 024705 733502	4411
<b>Nr. 2 bianco</b> 250ml bottiglia (circa 430g)	 4 024705 221153	4902
<b>Nr. 2 bianco</b> 5l tanica (circa 8,6kg)	 4 024705 733519	4412
<b>Nr. 3 blu</b> 250ml bottiglia (circa 273g)	 4 024705 221160	4903
<b>Nr. 3 blu</b> 5l tanica (circa 5,5kg)	 4 024705 733526	4413
<b>Nr. 4 rosso</b> 250ml bottiglia (circa 265g)	 4 024705 221320	4904
<b>Nr. 4 rosso</b> 5l tanica (circa 5,3kg)	 4 024705 733533	4414
<b>Nr. 5 giallo</b> 250ml bottiglia (circa 258g)	 4 024705 221337	4905
<b>Nr. 5 giallo</b> 5l tanica (circa 5,2kg)	 4 024705 733540	4415
<b>Nr. 6 verde</b> 250ml bottiglia (circa 293g)	 4 024705 221344	4906
<b>Nr. 6 verde</b> 5l tanica (circa 5,9kg)	 4 024705 733557	4416
<b>Nr. 7 umbra</b> 250ml bottiglia (circa 300g)	 4 024705 221351	4907
<b>Nr. 7 umbra</b> 5l tanica (circa 6,0kg)	 4 024705 733564	4417
<b>Nr. 8 marrone</b> 250ml bottiglia (circa 350g)	 4 024705 221368	4908
<b>Nr. 8 marrone</b> 5l tanica (circa 7,0kg)	 4 024705 733571	4418
<b>Nr. 9 oxyd-rosso</b> 250ml bottiglia (circa 413g)	 4 024705 221375	4909
<b>Nr. 9 oxyd-rosso</b> 5l tanica (circa 8,3kg)	 4 024705 733588	4419
<b>Nr. 10 oxyd-ocra</b> 250ml bottiglia (circa 353g)	 4 024705 221382	4910
<b>Nr. 10 oxyd-ocra</b> 5l tanica (circa 7,1kg)	 4 024705 733595	4420

**PANDOMO® PR\***  
primer e ponte d'adesione

**Adatto per interni.**

Dispersione bianca a base di resine sintetiche, priva di solventi, per l'applicazione sotto i cementi decorativi PANDOMO® W1 2.0/W3 2.0 cemento decorativo.

Nasconde le brecce del sottofondo come ad esempio giunti, crepe, diversi materiali di rivestimento.

**Nasconde le brecce di**

- materiali di rivestimento
- rivestimenti
- materiali diversi come ad esempio intonaci di gesso, intonaci di calce, fermacell
- crepe e giunti

**Materiale occorrente:**

rapporto di miscelazione 1 : 2:  
circa 50 g PANDOMO® PR concentrato e  
100 ml acqua/m<sup>2</sup>

**Stoccaggio:** al riparo dal gelo circa 12 mesi in confezione integra.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
5 kg tanica		4097	108 tanica

**PANDOMO® SP-SL**  
olio minerale

**Adatto per interni.**

Per la protezione di superfici colorate e lucidate PANDOMO®. PANDOMO® SP-SL olio minerale genera superfici ad alta resistenza all'abrasione e all'acqua.

**Campi di impiego:**

In interni per PANDOMO® W1 2.0/W3 2.0 cementi decorativi.

- resistente all'abrasione
- lucentezza serica
- resistente all'acqua
- privo di colore
- aperto alla diffusione
- resa elevata
- a base di cera oleosa

**Peso specifico:** circa 0,9 kg/litro

**Materiale occorrente:**

circa 25 – 60 g/m<sup>2</sup> per una mano a seconda del sottofondo

**Stoccaggio:** in ambiente asciutto circa 12 mesi in confezione integra.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
1 l barattolo		4569	confezione da 12 barattoli 240 barattoli
3 l tanica		4510	168 taniche

## PANDOMO® Impregnation protezione per superfici

### Adatto per interni.

Per la protezione di superfici colorate e lucidate PANDOMO®.

- lucentezza serica
- resistente all'abrasione
- resistente all'acqua
- esalta il colore
- ad alta resa
- a base di silossani e silani
- aperto alla diffusione

**Peso specifico:** circa 1,03 kg/litro

**Materiale occorrente:** circa 25 – 60 g/m<sup>2</sup> per una mano a seconda del sottofondo

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Stoccaggio:** in ambiente fresco e asciutto circa 12 mesi in confezione integra.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
2,5l tanica	4 004295 459143	4900	120 taniche

## PANDOMO® SP-F\* riempitivo per pori

### Adatto per interni.

Mano di fondo a base di acqua, contenente acrilato e uretano per rivestimenti a pavimento levigati e oliati prima dell'applicazione di PANDOMO® SP-GS sigillante semi-lucido o PANDOMO® SP-MS sigillante setoso e opaco.

- asciugatura rapida
- facile lavorabilità
- ad alta resa

**Peso specifico:** circa 1,0 kg/litro

**Materiale occorrente:** circa 25 – 50 ml/m<sup>2</sup>

### Temperatura di utilizzo:

temperatura superficiale da circa +15°C sino a +25°C. Abbassare o spegnere per tempo il riscaldamento a pavimento.

### Tempo di asciugatura:

la superficie risulta asciutta dopo circa 30 minuti. Dopo circa 2 ore calpestabile con cautela. In caso di temperature inferiori, si allunga il tempo di asciugatura.

**Codice GIS:** GE10 = emulsione/dispersione

**Stoccaggio:** in luogo fresco, ma al riparo dal gelo circa 12 mesi in confezione integra. Una volta aperta, richiudere bene la confezione e consumare rapidamente.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
5l tanica	4 024705 224031	4915	96 tanica

## PANDOMO® SP-PS\*2 sigillante in poliuretano a base d'acqua

### Adatto per interni.

Per la protezione e la sigillatura di pavimenti e pareti PANDOMO® con finitura satinata.

- finitura della superficie setosa matt
- idrorepellente
- resistente allo sfregamento
- privo di solventi
- inodore
- ad alta resa

### Rapporto di miscelazione:

10 parti componente A (resina)  
+ 1 parte componente B (indurente)

### Peso specifico:

componente A = circa 1,0 kg/litro,  
componente B = circa 1,2 kg/litro

**Materiale occorrente:** circa 80 g ad applicazione/m<sup>2</sup>

**Durata dell'impasto (+20°C):** circa 45 minuti

**Applicazione della seconda mano (+20°C):** dopo circa 2 – 4 ore

**Calpestabilità (+20°C):** dopo 24 ore

**Indurimento completo (+20°C):** dopo 7 giorni

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Stoccaggio:** al riparo dal gelo, PANDOMO® SP-PS può essere conservato in ambienti asciutti, con temperature comprese tra +10°C e +30°C, in confezioni integre con finitura satinata almeno 6 mesi. Il prodotto deve essere protetto dai raggi diretti del sole e dalle fonti di calore.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
3,52kg cartone	4 024705 245388	4956	68 cartoni
1 cartone è composto da una tanica da 3,2kg e una bottiglia da 0,32kg.			

## PANDOMO® SP-GS\*

sigillante semi-lucido

### Adatto per interni.

Sigillante protettivo filmogeno, in cera acrilica a base d'acqua.

Pellicola protettiva per il sistema pavimento PANDOMO® trattato ad olio con PANDOMO® SP-SL olio minerale o con PANDOMO® SP-PS sigillante in poliuretano a base d'acqua.

- lucentezza serica
- antiscivolo
- antisporco
- resistente
- resistente al calpestio

**Peso specifico:** circa 1,0 kg/litro

**Materiale occorrente:** circa 40 – 50 ml/m<sup>2</sup> per applicazione

### Temperatura di utilizzo:

temperatura superficiale da circa +15°C a +25°C. Abbassare o spegnere per tempo il riscaldamento a pavimento.

**Tempo di asciugatura:** asciutto al tatto dopo circa 30 minuti.

Dopo circa 2 ore calpestabile con cautela. Dopo 3 – 5 giorni le superfici sono completamente sollecitabili. In questo periodo è possibile lavare solo a secco o con acqua limpida.

In caso di temperature inferiori o con umidità relativa maggiore si allungano i tempi di asciugatura.

**Codice GIS:** GE10 = emulsione/dispersione

**Stoccaggio:** in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi, chiudere bene le confezioni e consumare rapidamente una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
5l tanica	 4 024705 224048	4911	96 taniche

## PANDOMO® SP-MS\*

sigillante setoso e opaco

### Adatto per interni.

Sigillante protettivo filmogeno, in cera acrilica a base d'acqua.

Pellicola protettiva per il sistema pavimento PANDOMO®, trattato ad olio con PANDOMO® SP-SL olio minerale o con PANDOMO® SP-PS sigillante in poliuretano a base d'acqua.

- lucentezza serica
- antiscivolo
- antisporco
- resistente
- resistente al calpestio

**Peso specifico:** circa 1,03 kg/litro

**Materiale occorrente:** circa 25 ml/m<sup>2</sup> per applicazione

### Temperatura di utilizzo:

temperatura superficiale da circa +15°C a +25°C. Abbassare o spegnere per tempo il riscaldamento a pavimento.

**Tempo di asciugatura:** asciutto al tatto dopo circa 30 minuti.

Dopo circa 2 ore calpestabile con cautela. Dopo 3 – 5 giorni le superfici sono completamente sollecitabili. In questo periodo è possibile lavare solo a secco o con acqua limpida.

In caso di temperature inferiori o con elevata umidità relativa si allungano i tempi di asciugatura.

**Codice GIS:** GE10 = emulsione/dispersione

**Stoccaggio:** in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi, chiudere bene le confezioni e consumare rapidamente una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
5l tanica	 4 024705 248846	4968	96 taniche

## PANDOMO® SP-CR\*

### detergente per la riparazione e la cura

#### Adatto per interni.

Per la cura e la pulizia di pavimenti oliati e sigillati con prodotti PANDOMO®.

- scioglie le impurità
- effetto riparatore sulla pellicola protettiva
- privo di schiuma
- nessun deposito di detergente
- ad alta resa

**Peso specifico:** circa 1,0 kg/litro



**Materiale occorrente:** circa 10 – 20 ml/m<sup>2</sup>

**Temperatura di utilizzo:**  
da circa +15°C a +25°C

**Codice GIS:** GU40 = detergente di mantenimento, privo di solventi

**Stoccaggio:** in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, circa 24 mesi in confezione integra. Una volta aperte, richiudere bene le confezioni e consumare rapidamente.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
1 l bottiglia	 4 024 705 224 062	4913	confezione da 10 bottiglie 400 bottiglie
5 l tanica	 4 024 705 224 079	4912	96 taniche

## PANDOMO® SP-BC\*

### detergente per la pulizia a fondo

#### Adatto per interni.

Per la pulizia a fondo e intermedia delle superfici a pavimento PANDOMO®, che sono state trattate con i sigillanti PANDOMO®.

- detergente intensivo contenente solventi
- rimuove lo sporco tenace
- diluibile con acqua
- effetto antischiuma

**Peso specifico:** circa 1,0 kg/litro

#### Materiale occorrente:

Pulizia a fondo: circa 25 ml/m<sup>2</sup>

Rimozione di PANDOMO® SP-GS sigillante semi-lucido o PANDOMO® SP-MS sigillante setoso e opaco: circa 50 ml/m<sup>2</sup>

#### Temperatura di utilizzo:

temperatura superficiale da circa +15°C a +25°C. Abbassare o spegnere per tempo il riscaldamento a pavimento.

#### Codice GIS:

diluito: GG20 = emulsione/dispersione, contenente solventi (5–15%)

non diluito: GG30 = emulsione/dispersione, contenente solventi (5–15%), con alogenti

**Stoccaggio:** in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, circa 24 mesi in confezione integra. Una volta aperte, richiudere bene le confezioni e consumare rapidamente.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
5 l tanica	 4 024 705 224 055	4914	96 taniche