



ARDEX P 4 READY

Mano di fondo multifunzione

- per sottondi assorbenti e non assorbenti
- sicuro ponte di adesione con ampio campo di impiego
- asciugatura rapida
- privo di solventi
- monocomponente
- consistenza tale da evitare spruzzi e gocciolamenti
- facile da applicare



Campi di impiego

Interni ed esterni. Pavimenti, pareti e soffitti.

Mano di fondo e ponte di adesione per sottofondi assorbenti e non come:

- calcestruzzo
- intonaci di cemento e calcio cemento
- massetti in cemento e in calciosolfato
- massetti in magnesite
- asfalto colato
- pavimenti a terrazzo, rivestimenti in piastrelle e lastre
- pitture a dispersione
- vecchi residui di collanti resistenti all'acqua
- massetti a secco
- rivestimenti in PVC
- rasanti
- lastre in OSB
- tavole in legno laccate
- lastre in truciolare
- ARDEX mano di fondo a base di resina epossidica.

Per l'applicazione di adesivi per piastrelle, rasanti per pavimenti e pareti.

ARDEX s.r.l.

Via Alessandro Volta, 73

Località Pigna

25015 Desenzano d/G (BS)

Tel. +39 030 9119952

Fax +39 030 9111840

www.ardex.it

Descrizione

Dispersione bianca a base di resine sintetiche, priva di solventi, contenente speciali additivi e sabbia quarzifera. Consistenza tale da evitare spruzzi e gocciolamenti.

Preparazione del sottofondo

Il sottofondo deve essere asciutto, stabile, privo di polvere e antiagglomeranti, nonché portante e adatto ai successivi trattamenti.

Modalità di impiego

ARDEX P 4 READY mano di fondo multifunzionale è pronto per l'uso e può essere applicato con rullo a pelo corto o lungo, con un pennello piatto o una scopa.

Stendere la mano di fondo in modo omogeneo, così da ottenere una buona copertura del sottofondo, lasciandola asciugare fino a quando non dà origine a una pellicola biancastra, prima di proseguire con i lavori successivi.

Su sottofondi assorbenti (fatta eccezione per i massetti in xilolite e magnesite), ARDEX P 4 READY può essere diluito con acqua fino al 15% del suo peso.

Il tempo di asciugatura a una temperatura di 20°C si aggira tra i 15 e i 60 min. in base al grado di assorbimento del sottofondo. Tale tempo può allungarsi a temperature inferiori e in presenza di sottofondi impermeabili; può ridursi, invece, in caso di temperature più elevate e sottofondi assorbenti.

Richiudere bene i recipienti aperti e consumare il prodotto entro qualche giorno. Contenitori e attrezzi possono essere lavati con acqua subito dopo l'uso. ARDEX P 4 READY va lavorato a una temperatura superiore ai 5°C.

Produttore certificato

EN ISO 9001 e EN ISO 14001

ARDEX P 4 READY

Mano di fondo multifunzione

Il materiale occorrente corrisponde a circa 100 - 500 g/m² a seconda delle caratteristiche del sottofondo e dell'attrezzo utilizzato.

Prestare attenzione

Eliminare completamente residui di rasanti e adesivi idrosolubili (p.e. contenenti lignosolfito).

I sottofondi in PVC devono aderire saldamente al sottofondo e, con una mano di fondo, vanno liberati completamente da residui di detergenti e prodotti per la pulizia.

Avvertenze

Si debbono rispettare le disposizioni contenute nei nostri fogli dati sicurezza.

Solo per uso professionale!

Dati tecnici secondo gli standard di qualità ARDEX

Materiale occorrente ca.	Utilizzo su sottofondi assorbenti su sottofondi non assorbenti	Materiale occorrente 130 - 500 g/m ² 80 - 130 g/m ²
Densità	Densità 1,5 g/cm ³	
Base	dispersione a base di resine sintetiche	
Temperatura minima sottofondo	+5°C	
Caratteristiche di posa		
Tempo di asciugatura ca.	Utilizzo su sottofondi assorbenti su sottofondi non assorbenti su massetti in calcio solfato nella posa di piastrelle	Tempo 15 - 30 minuti 60 minuti 12 ore
Condizioni ambientali di posa	+20°C	
Dettagli del prodotto		
Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti	sì	
Codice GHS/CLP	vd. relativa scheda sicurezza	
Codice ADR	vd. relativa scheda sicurezza	
Codice EMI	EC 1 = a bassissime emissioni	
Codice GIS	D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi	
Confezione	secchio da 2kg e 8kg	
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco, ma al riparo dal gelo circa 12 mesi in confezione integra. Chiudere bene le confezioni una volta aperte e utilizzare rapidamente. Mantenere in verticale	