

 Assortimento di Primer			Interno			Esterno	
			Parete	Pavimento	Soffitto	Parete	Pavimento
ARDEX P 4 READY Primer multifunzionale pronto all'uso e veloce. Primer e ponte adesivo per superfici assorbenti e non assorbenti. Utilizzato come base per l'applicazione di adesivi per piastrelle, massetti per pavimenti e pareti.	Campi d'impiego: intonaci di cemento, cemento e calce - massetti di cemento e massetti di cemento al calcio e massetti di solfato di calcio - massetti di magnesite - asfalto colato - terrazzo - piastrelle e pavimenti in ceramica - pitture a dispersione - vecchie tracce di colla impermeabili - massetti a secco - pavimenti in PVC - massetti per stuccature - pannelli OSB - listoni di legno verniciati - pannelli truciolari - primer epossidici ARDEX.		✓	✓	✓	✓	✓
ARDEX P51 Dispersione a base di resine sintetiche, bianca, priva di solventi. Una volta asciutta ostacola notevolmente le infiltrazioni d'acqua.	Campi d'impiego: come mano di fondo e ponte d'adesione su pannelli truciolari, prima della posa di mattonelle - non diluito; come mano di fondo e ponte d'adesione su pannelli truciolari, così come su superfici lisce e compatte prima dell'applicazione di livellanti, diluito con acqua in un rapporto di 1:1/2, come riempitivo di pori su solette e coperture di calcestruzzo grezzo, diluito con acqua in un rapporto di 1:1; - come mano di fondo e ponte d'adesione su superfici assorbenti, diluito con acqua in un rapporto di 1:3.		✓	✓	✓		
ARDEX P 21 ARDEX P 21 riempie e prepara in un solo passaggio. Utilizzato come base per l'applicazione di massetti per pavimenti e adesivi per piastrelle.	Campi d'impiego: calcestruzzo, massetti in cemento e massetti in solfato di calcio - vecchi residui di adesivi impermeabili aderenti - vecchi massetti di stuccatura - massetti in magnesite e massetti in fibra di legno - massetti in asfalto colato - piastrelle e pavimenti in ceramica - terrazzo - massetti a secco - pavimenti in tavole di legno - pannelli in truciolo P4 - Pannelli OSB levigati - rivestimenti levigati opachi.			✓			
ARDEX PU 5* Resina per riparazioni a presa rapida è costituita da un barattolo combinato con componente A (resina) e componente B (indurente). Il kit comprende anche le apposite graffe.	Campi d'impiego: pavimenti in aree interne ed esterne. Per la saldatura di crepe, giunti di contrazione e fughe. Come adesivo per listelli chiodati, guide e profili in metallo, legno, pietra naturale e sintetica e altri materiali compatibili. Come adesivo per vari tipi di pavimento come parquet, laminato, ecc. Verificare preventivamente la compatibilità dei prodotti. Adatto a massetti senza o con riscaldamento a pavimento. Per la riparazione di crepe sottili si consiglia ARDEX EP 2000 resina epossidica multifunzione.			✓			✓
ARDEX P 52 Dispersione in resina sintetica verde, priva di solventi e a bassissime emissioni che, dopo l'asciugatura, impedisce sensibilmente la penetrazione di acqua. Composizione: dispersioni di copolimeri di polistirene, copolimeri di acetato polivinilico, pigmenti, acqua, additivi e conservante (isotiazolinone).	Campi d'impiego: interni, pavimenti, pareti e soffitto. Mano di fondo, primer, ponte d'adesione e sigillante per pori con effetto idrorepellente. Legante di polvere residua e sottofondi polverizzati, p.e. su massetti galleggianti levigati e assorbenti in calcio e solfato di calcio - mano di fondo su massetti cementizi e pavimenti in calcestruzzo; - ponte adesivo su pavimenti lisci in calcestruzzo, massetti cementizi particolarmente compattati, massetti in solfato di calcio bonificati, pavimenti alla veneziana, arenaria, rivestimenti in piastrelle e lastre; - ponte adesivo su vecchi sottofondi con malte adesive e residui di collante; - ponte adesivo su calcestruzzo liscio per malte da parete legate a gesso. Come sigillante per pori su sottofondi assorbenti ARDEX Premium P52 impedisce: - l'affioramento di bolle d'aria dal sottofondo in caso di stuccature successive; - l'assorbimento dell'acqua di miscelazione in caso di stuccature successive.		✓	✓	✓		
ARDEX P 82 Primer a base di resina sintetica. Primer e ponte adesivo su superfici lisce e compatte.	Campi d'impiego: pavimenti in calcestruzzo prefabbricato o massetti di cemento particolarmente compatti sotto stucchi, massetti in asfalto colato scarsamente sabbati, vecchi pavimenti in asfalto colato, massetti in solfato di calcio additivati, massetti in magnesite, pannelli in truciolo, legno, terrazzo, pietra arenaria, piastrelle, mattoni, lamiera d'acciaio, rivestimenti in plastica, vernici, oli e pitture al plastico, sotto stucchi e malte adesive a letto sottile.		✓	✓	✓		
ARDEX PU 30* Primer a base di poliuretano monocomponente. Primer a base di resina reattiva a poliuretano, versatile e utilizzabile come primer, primer isolante e consolidante su superfici lisce e compatte.	Campi d'impiego: calcestruzzo, massetti di cemento, solfato di calcio, magnesite e fibra di legno, massetti in asfalto colato scarsamente sabbati/vecchi pavimenti in asfalto colato. Vecchi sottofondi con stucchi aderenti e residui di adesivi. Vecchi sottofondi con residui di adesivi idrosolubili come ad esempio adesivi a base di solfito di lignina. Sottofondi di legno sensibili all'umidità come pannelli in truciolo, OSB e fibra dura. Elementi di sottofondo a secco come pannelli in gesso fibroso. Vecchi residui di adesivi SMP. Piastrelle e pavimenti in ceramica/pavimenti in terrazzo.			✓			✓
ARDEX EP 2000 Resina epossidica multifunzionale. Barriera contro l'umidità ascendente nei pavimenti in calcestruzzo e massetti di cemento fino al 8%. Primer e consolidante per sottofondi. Riempimento di crepe negli autolivellanti e nel calcestruzzo. Realizzazione di massetti in resina epossidica. Ponte adesivo.	Modalità d'impiego: barriera contro l'umidità capillare e l'umidità residua nei pavimenti in calcestruzzo e massetti di cemento; contenuto di umidità massimo dell'8%. Primer e consolidante per sottofondi con superfici instabili. Riempimento di crepe negli autolivellanti e nel calcestruzzo. Ponte adesivo. Realizzazione di massetti.			✓			✓
ARDEX P10 SR* Resina di silicato a polimeri modificati, costituita da un kit di flaconi in plastica contenenti il componente A e il componente B, comprensivo di apposite graffe e guanti protettivi.	Modalità d'impiego: per interni - su sottofondi assorbenti e non assorbenti - per la saldatura di crepe - giunti di contrazione - fughe e riparazioni di cavità. Come adesivo per listelli chiodati - guide e profili in metallo - legno - pietra naturale e sintetica e altri materiali compatibili. Adatto a massetti riscaldanti e non.			✓			
ARDEX FB Resina da versare. Per il collegamento ad alta aderenza di crepe negli autolivellanti e in altre superfici. Come ponte adesivo tra il sottofondo e il calcestruzzo fresco o malta.	Modalità d'impiego: riempimento, ancoraggio e collegamento a presa meccanica di crepe e giunti fittizi (giunti tagliati) negli autolivellanti - inclusi i massetti riscaldanti - e altre superfici. Ponte adesivo tra il sottofondo e la malta fresca, il calcestruzzo vecchio e nuovo.			✓			✓

*Formazione obbligatoria per la lavorazione dei prodotti poliuretani