




ARDEX SK 90

TRICOM angolo interno a 90°

- impermeabile e resistente agli agenti atmosferici
- altamente resistente allo strappo ed elastico
- resistente agli alcali
- resistente agli agenti aggressivi



Area di applicazione

Interni ed esterni. Pareti e pavimenti.
Kit di sigillatura per il riempimento flessibile e impermeabile di giunti di dilatazione, giunti perimetrali, nonché raccordi e passanti soggetti a fessurazione.

Nel sistema con

- ARDEX S 1-K PLUS / S 1-K C
- PLUS Sigillante ARDEX 8 + 9 Sigillante
- ARDEX 8 + 9 L Sigillante e colla sigillante
- ARDEX S 2-K PU Sigillante per carichi elevati
- ARDEX SK 100 W TRICOM Membrana impermeabilizzante ARDEX
- S7 PLUS W Malta sigillante flessibile

Norme vigenti

ÖNORM B 3407 – Progettazione ed esecuzione di lavori di posa di piastrelle, lastre e mosaici:

Il kit di sigillatura ARDEX TRICOM può essere utilizzato per le classi di esposizione all'umidità da W1 a W6.

DIN 18534 – Impermeabilizzazione di ambienti interni:

Il kit di sigillatura ARDEX TRICOM può essere utilizzato nelle classi di esposizione all'acqua W0-I, W1-I, W2-I e W3-I.

DIN 18535 – Impermeabilizzazione di serbatoi e vasche: Il

kit di impermeabilizzazione ARDEX TRICOM può essere utilizzato per impermeabilizzare serbatoi e vasche in ambienti interni ed esterni nelle classi di esposizione all'acqua W1-B e W2-B (fino a 10 m di profondità).

DIN 18531 – Impermeabilizzazione di tetti, balconi, logge e pergolati:

Il kit di impermeabilizzazione ARDEX TRICOM può essere utilizzato per impermeabilizzare balconi e terrazze in combinazione con piastrelle o lastre.

Elenco delle norme edilizie e scheda tecnica ZDB:

Il kit di impermeabilizzazione ARDEX TRICOM è indicato per l'impiego nelle classi di esposizione all'umidità A, B e C secondo (DIBt) Elenco delle norme edilizie A Parte 2 n. 1.10 e alle classi A0 e B0 secondo la scheda tecnica ZDB "Impermeabilizzazioni in combinazione" nonché secondo l'ETAG 022 Impermeabilizzazioni per pareti e pavimenti in ambienti umidi, Parte 2: Membrane impermeabilizzanti.

Descrizione dettagliata del prodotto

Angoli interni preformati per il collegamento flessibile e impermeabile di giunti di raccordo e di dilatazione.

Descrizione

I componenti del kit di sigillatura ARDEX TRICOM sono costituiti da un supporto in tessuto non tessuto di polipropilene laminato su entrambi i lati con uno strato di supporto in poliuretano oppure da un supporto in tessuto non tessuto di polipropilene laminato su entrambi i lati con uno strato di supporto in cloruro di polivinile e un anello in butile.

Il materiale è impermeabile, facile da tagliare con un coltello o delle forbici, si integra molto bene nei composti impermeabilizzanti, non si piega e presenta un'elevata capacità di adesione ai materiali impermeabilizzanti.

ARDEX Srl
Via Alessandro Volta 73
25015 Desenzano del Garda (BS)
Italia
+39 030 911 99 52
tecnica@ardex.it
www.ardex.it

Produttore certificato secondo le norme EN
ISO 9001 e EN ISO 14001

21.07.2025

ARDEX SK 90

TRICOM angolo interno a 90°

Il ridotto spessore del materiale consente un rivestimento quasi senza soluzione di continuità con i sigillanti ARDEX. Il kit di sigillatura ARDEX SK TRICOM è sufficientemente permeabile al vapore per consentire ai sigillanti sottostanti di asciugarsi e indurirsi.

Preparazione del sottofondo

È necessario attenersi alle indicazioni contenute nelle schede tecniche dei sigillanti ARDEX e dei teli impermeabilizzanti ARDEX. Le aperture dei giunti devono essere sufficientemente larghe in base al movimento calcolato e, se necessario, smussate ai bordi per consentire la formazione di un anello.

Lavorazione

Gli angoli interni vengono inseriti su misura nel mastice impermeabilizzante ARDEX appena steso, pettinato o spatolato, e immediatamente dopo vengono premuti con forza utilizzando una spatola liscianta o una spatola. Il mastice impermeabilizzante ARDEX deve essere lo stesso che verrà successivamente utilizzato per realizzare l'impermeabilizzazione composita.

Per le impermeabilizzazioni con il telo impermeabilizzante ARDEX SK 100 W, per l'incasso degli angoli interni utilizzare a scelta il mastice ARDEX 8 + 9 o ARDEX S7 PLUS W.

Nella zona di giunzione, gli angoli interni devono essere sovrapposti di circa 5 cm oppure incollati con il sigillante utilizzato.

È necessario assicurarsi che il sigillante non penetri nello spazio di dilatazione sottostante. Una volta installati tutti i componenti necessari del kit di sigillatura, è possibile procedere alla realizzazione della guarnizione composita. Con il secondo strato dell'impermeabilizzazione composita si rifiniscono gli angoli interni. Nella zona mobile (ad es. giunto di dilatazione) occorre lasciare uno spazio libero di pari larghezza nel materiale impermeabilizzante.

Da tenere presente

Il kit di impermeabilizzazione ARDEX SK TRICOM non deve essere utilizzato a diretto contatto con impermeabilizzanti o adesivi contenenti solventi.

In aree particolarmente esposte a sollecitazioni chimiche aggressive e a sollecitazioni dovute a oli, carburanti o alcoli, richiedere una consulenza tecnica prima dell'applicazione prevista.

In caso di dubbio, eseguire una posa di prova o un test di compatibilità.

Attenersi alle istruzioni di lavorazione riportate nelle schede tecniche dei nostri prodotti impermeabilizzanti.

Nota

Si prega di attenersi alle indicazioni contenute nelle nostre schede di sicurezza.

Solo per uso professionale!

Ulteriori informazioni

Procedere con cautela durante la lavorazione: evitare la formazione di polvere e il rilascio nell'ambiente.

Smaltire il contenitore e il contenuto, una volta solidificati, in conformità con le normative locali / regionali / nazionali / internazionali vigenti.

Dati tecnici secondo lo standard di qualità ARDEX

Colore	bianco
Peso circa	5 g per pezzo
Spessore	0,5 mm
Lunghezza del lato	120 mm
Resistenza alla temperatura	da -5 °C a +60 °C
Prova di piegatura a -20 °C	nessuna crepa
Pressione di scoppio	1,5 bar

Dettagli del prodotto

EMICODE	EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS
Confezionamento	Scatole da 10 pezzi ciascuna
Conservazione	Si conserva per circa 24 mesi in locali freschi e asciutti, nella confezione originale chiusa.